

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/5x-podkladka-blokujaca-kolko-w-wozku-na-os-8mm-do-zablokowania-na-osi-p-94809.html>



5x Podkładka blokująca kółko w wózku na oś 8mm, do zablokowania na osi

Cena	9,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	podkładka gwiazdka blokada kółek 8mm
Kod producenta	podkładka gwiazdka blokada kółek 8mm
Producent	PPUH ROAN S.C.
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Marka	Roan
Kod producenta	podkładka gwiazdka blokada kółek 8mm
EAN (GTIN)	5903288337613
Kolor	czarny

Opis produktu

Podkładki Blokujące Oś 8 mm

Zestaw 5 sztuk | Mechanizm Samozaciskowy | Stabilizacja Kół

Precyzyjne unieruchomienie osi

Zestaw pięciu profesjonalnych **podkładek blokujących** typu Starlock, dedykowanych do osi wózków dziecięcych o średnicy **8 mm**. Te samozaciskowe elementy są niezbędne do prawidłowego ustawienia osi – zapobiegają jej niekontrolowanemu przesuwaniu się na boki podczas jazdy. Dzięki nim kółko pozostaje w idealnej pozycji wewnątrz widełek, co przekłada się na płynność prowadzenia i dłuższą żywotność całego mechanizmu jeźdnego.

- **Funkcja ochronna:** Eliminuje luzy poosiowe i stukanie kół.
- **Wszechstronność:** Niezbędne przy osiach nieskręcanych (zabezpieczanych kapslami).
- **Komplet serwisowy:** 5 sztuk w zestawie pozwala na pełną regenerację podwozia.



Samozaciskowa konstrukcja "Push-on"

Podkładka działa na zasadzie jednokierunkowego zacisku. Po wbiciu na oś, jej wewnętrzne ząbki klinują się na powierzchni metalu, uniemożliwiając cofnięcie się elementu. To proste i niezwykle skuteczne rozwiązanie, które wytrzyma duże przeciążenia i drgania powstające podczas spacerów po nierównym terenie.



Specyfikacja Techniczna

ŚREDNICA OSI (WEW.) **8 mm (0,8 cm)**

ŚREDNICA ZEW. **15 mm (1,5 cm)**

ILOŚĆ W ZESTAWIE **5 sztuk**

TYP **Samozaciskowa (Starlock)**

MATERIAŁ **Stal sprężynowa**

ZASTOSOWANIE **Wózki dziecięce**



☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

Jak uniknąć problemów podczas montażu?

- **Sposób na nabijanie:** Aby idealnie prostopadle osadzić podkładkę na osi, użyj klucza nasadowego o średnicy zbliżonej do 10-12 mm. Przełóż podkładkę przez oś, przyłóż nasadkę i delikatnie uderz młotkiem – dzięki temu ząbki zacisną się równomiernie.
- **Ustawienie luzu:** Nie dobijaj podkładki "na sztywno" do elementu ruchomego. Zostaw ok. 0.5 mm luzu, aby kółko mogło swobodnie się obracać bez zbędnego oporu.
- **Pamiętaj o wymianie:** Podkładki samozaciskowe są elementami jednorazowego montażu. Jeśli musisz zdjąć podkładkę, by wyczyścić oś, zawsze załóż nową – stara po demontażu traci swoje właściwości trzymające.

Urwis.com.pl – Twój serwis części zamiennych do wózków dziecięcych.