

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/5x-podkladka-gwiazdka-samozaciskowa-do-osi-wozkow-o-gr10mm-p-51828.html>

5x Podkładka GWIAZDKA, samozaciskowa do osi wózków o gr.10mm



Cena	5,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Czas wysyłki	24-48 godzin
Producent	PPUH ROAN S.C.
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Podkładki Gwiazdka 10 mm

Zestaw 5 sztuk | Blokada Samozaciskowa | Stal Sprężynowa

Niezawodna blokada osi Twojego wózka

Oryginalna podkładka typu "**Gwiazdka**" (Starlock) to profesjonalne rozwiązanie służące do trwałego unieruchomienia osi wózka. Jej głównym zadaniem jest zapobieganie przesuwaniu się osi podczas jazdy, co eliminuje ryzyko powstawania luzów i stukania kół. Dzięki mechanizmowi samozaciskowemu, podkładka pewnie trzyma się metalowej powierzchni, gwarantując bezpieczeństwo i stabilność całego podwozia.

- **Funkcja:** Unieruchomienie osi wózka względem ramy lub widełek.
- **Materiał:** Wytrzymała stal sprężynowa o wysokiej odporności na odkształcenia.
- **System:** Samozaciskowy (wbijany) – nie wymaga dodatkowych śrub ani zawleczek.

Precyzyjne dopasowanie do osi 10 mm

Podkładka o średnicy wewnętrznej **10 mm** jest dedykowana do większości osi w wózkach głębokich i spacerowych. Zewnętrzna średnica wynosząca 18 mm zapewnia odpowiednią powierzchnię oporową. Po nabiciu na oś, wewnętrzne ząbki "gwiazdki" klinują się na elemencie, uniemożliwiając przesunięcie osi w drugą stronę.



Specyfikacja Techniczna

ŚREDNICA OSI	10 mm (1,0 cm)
ŚREDNICA ZEWN.	18 mm (1,8 cm)
ILOŚĆ W ZESTAWIE	5 sztuk
KOMPATYBILNOŚĆ	Uniwersalna (np. ROAN)
TYP MONTAŻU	Push-on (Wbijany)



☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

Jak prawidłowo zamontować "Gwiazdkę"?

- **Równomierne nabijanie:** Aby nie wygiąć ząbków blokujących, do nabijania podkładki użyj klucza nasadowego (rozmiar 12 lub 13). Nasadka docisnie zewnętrzny pierścień podkładki równomiernie ze wszystkich stron.
- **Element jednorazowy:** Pamiętaj, że podkładki Starlock tracą swoje właściwości po demontażu. Jeśli zdejmujesz oś w celu konserwacji, zawsze załóż nowe podkładki z zestawu – tylko one gwarantują pełne bezpieczeństwo.
- **Bezpieczny luz:** Podczas blokowania koła, zostaw minimalny luz (ok. 0,5 mm) między podkładką a piastą koła, aby uniknąć zbędnego tarcia podczas jazdy.

Urwis.com.pl – Twój partner w serwisie i konserwacji wózków dziecięcych.