

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-10x2-50-do-hulajnogi-elektrycznej-rozmiar-255x80-p-93024.html>



Dętka do hulajnogi Elektrycznej 10x2.50 - pasuje idealnie na rozmiar 255x80

Cena	34,90 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	ele-k-10.2.50
Kod producenta	ele-k-10.2.50
Producent	Deli Tire
Kod producenta	ele-k-10.2.50
Średnica kół (cale)	10
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
Marka	bez marki
Rodzaj	dętka
Rodzaj kół	Pompowane

Opis produktu

Dętka HOTA 10x2.50 (255x80)

Premium Butyl | Wentyl Gięty DIN | Wysoka Wytrzymałość

Idealne rozwiązanie dla opon 10-calowych

Dętka marki **HOTA** to produkt klasy premium, stworzony z myślą o wymagających użytkownikach hulajnóg elektrycznych. Zastosowanie wysokogatunkowego butylu gwarantuje nie tylko doskonałą szczelność, ale również zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne i przegrzewanie się podczas intensywnej jazdy.

- **Perfekcyjne dopasowanie:** Dedykowana do opon o rozmiarze **255x80** oraz **10x2.50 / 10x3.0**.
- **Zawór Gięty (DIN):** Kątowny wentyl znacząco ułatwia pompowanie w felgach z silnikami, gdzie dostęp do zaworu prostego byłby niemożliwy lub bardzo utrudniony.
- **Stabilność ciśnienia:** Grubsze ścianki ograniczają naturalną utratę powietrza, zapewniając komfort i bezpieczeństwo.



Specyfikacja techniczna

ROZMIAR **10 x 2.50**

KOMPATYBILNOŚĆ **255x80 / 80/65-6**

TYP ZAWORU **Gięty (DIN)**

MARKA **HOTA TYRE**



Do jakich hulajnóg pasuje?

Ten rozmiar dętki jest standardem w wielu zaawansowanych modelach e-hulajnóg. Sprawdzi się idealnie w pojazdach takich jak:

- **Motus:** Scooty 10, Scooty 10 Plus
- **Techlife:** X7, X7S, L5
- **Kugoo:** M4, M4 Pro, G-Booster
- **Zero:** 10X, 10
- **Dualtron:** Wybrane modele na kołach 10"

Dętka doskonale wypełnia opony szosowe, terenowe oraz hybrydowe o szerokości od 2.50 do 3.0 cala.



☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Jako specjaliści z serwisu Urwis.com.pl wiemy, jak ważne jest prawidłowe przygotowanie koła:

- **Zalecane ciśnienie:** Dla opon 10" (255x80) zalecamy utrzymywanie ciśnienia w zakresie **3.0 - 3.5 BAR**. Prawidłowe ciśnienie to najlepsza ochrona przed "przebiciem" dętki na krawężniku.
- **Montaż bez niespodzianek:** Przed włożeniem dętki do opony, napompuj ją delikatnie, aby nabrała kształtu. Unikniesz w ten sposób jej skrzywienia lub przycięcia rantem felgi podczas montażu.
- **Czystość felgi:** Zawsze sprawdzaj, czy na wewnętrznej części felgi nie ma opiłków metalu lub rdzy, które mogłyby uszkodzić nową dętkę.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Urwis.com.pl – Części zamienne, którym możesz zaufać

HOTA TYRE - Lider w produkcji ogumienia do pojazdów elektrycznych.