

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-10x3-255x80-80-65-6-5-90-65-6-do-hulajnogi-p-92954.html>



Dętka do hulajnogi elektrycznej pasuje do 10x3, 255x80, 80/65-6.5, 90/65-6

Cena	22,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Kod producenta	10SV4545
Producent	Rubena s.r.o.
Marka	Rubena
Model	10SV45/45
Rozmiar koła (")	10
Szerokość cale	3 "
Dedykowany/a do	Pozostałe
EAN (GTIN)	8593375451635
Kod producenta	10SV4545
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3 kg
Kolor dominujący	czarny
Typ wentyla	samochodowy (AV)
Długość wentyla (mm)	40
Waga	100 g

Opis produktu

Dętka Rubena Mitas 10x3 SV45/45

Wersja Heavy Duty (1,7 mm) | Made in Czech Republic

Pancerna jakość od Mitas

Dętka czeskiej marki ****Rubena Mitas**** to produkt stworzony dla użytkowników, którzy wymagają od swojej hulajnogi maksymalnej niezawodności. Podczas gdy standardowe dętki ważą niewiele i mają cienkie ścianki, ten model charakteryzuje się grubością aż ****1,7 mm****. To realna ochrona przed przebiciami i przetarciami w ekstremalnych warunkach.

- **Unikalny zawór SV45/45:** Wentyl jest nie tylko zagięty pod kątem 45 stopni, ale również przesunięty względem osi dętki. To rozwiązanie idealne dla felg z silnikami, gdzie przestrzeń na pompkę jest krytycznie mała.
- **Zwiększona waga (100g):** Świadczy o gęstości i ilości użytego butylu – dętka jest masywna i wyjątkowo trwała.

- **Europejska Produkcja:** Gwarancja powtarzalności i najwyższych standardów wykonania.



Specyfikacja techniczna

ROZMIAR **10 x 3.0**

GRUBOŚĆ ŚCIANKI **1,7 mm**

TYP WENTYLA **SV 45/45 (Gięty)**

WAGA **100g**

Jeden rozmiar - wiele możliwości

Dzięki wysokiej elastyczności, dętka Rubena idealnie wypełnia wnętrze opon o szerokich profilach. Pasuje do oznaczeń:

- 10x3
- 255x80
- 80/65-6.5
- 90/65-6.5
- 80/65-6

Dedykowana do mocnych hulajnóg elektrycznych marek: ****Motus, Techlife, KuKirin, Dualtron, Zero**** i wielu innych.



Złota Porada Serwisowa Urwis

Specjaliści serwisu Urwis.com.pl podpowiadają, jak wycisnąć maksimum z tej dętki:



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

- **Zasada 1.7 mm:** Grubsza ściana dętki sprawia, że jest ona sztywniejsza. Przy montażu konieczne użyj ****talku technicznego****. Pozwoli to dętce ułożyć się bez zagnieceń, co zapobiega jej pęknięciu na zgięciach.
- **Montaż wentyla:** Przed skręceniem felgi upewnij się, że wentyl SV45/45 celuje dokładnie w otwór serwisowy. Przy tej grubości gumy późniejsze korygowanie pozycji wentyla jest trudne.
- **Wysokie ciśnienie:** W dużych hulajnogach (opony 10x3) zalecamy utrzymywanie ciśnienia ****3.2 - 3.8 BAR****. Mitas doskonale trzyma powietrze, ale regularna kontrola co 2 tygodnie to podstawa.

Urwis.com.pl – Twój partner w serwisie hulajnóg

Zdjęcia mają charakter poglądowy. Produkt zapakowany w oryginalny kartonik producenta.