

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-10x3-255x80-80-65-6-5-90-65-6-do-hulajnogi-p-93507.html>



Dętka do hulajnogi elektrycznej pasuje do 10x3, 255x80, 80/65-6.5, 90/65-6

Cena	49,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	10SV4545
Kod producenta	10SV4545
Producent	Deli Tire
EAN (GTIN)	8593375451635
Marka	Rubena
Model	10SV45/45
Rozmiar koła (")	10
Szerokość cale	3
Dedykowany/a do	Pozostałe
Waga	100
Kod producenta	10SV4545
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
Kolor dominujący	czarny
Typ wentyla	samochodowy (AV)
Długość wentyla (mm)	40

Opis produktu

Dętka Mitas/Rubena 10x3 SV45/45

Wzmocniona Ścianka 1,7 mm | Jakość Heavy Duty | Europejska Produkcja

Najwyższy standard ochrony

Dętka czeskiego lidera branży gumowej, firmy ****Rubena Mitas****, to produkt stworzony do pracy w najtrudniejszych warunkach. Podczas gdy standardowe dętki oferują ścianki o grubości ok. 0,9 mm, ten model posiada aż ****1,7 mm czystego butylu****. To dwukrotnie większa odporność na przebicia, przetarcia oraz uszkodzenia mechaniczne.

- **Wentyl SV45/45:** Specjalistyczna konstrukcja gięta w dwóch płaszczyznach (45°/45°). Rozwiązuje problem pompowania w felgach o ograniczonym dostępie, typowych dla mocnych hulajnóg z silnikami.

- **Waga 100g:** Masywna budowa dętki gwarantuje jej trwałość i doskonałą retencję powietrza.
- **Butyl klasy premium:** Materiał odporny na starzenie i wysokie temperatury generowane przez silniki elektryczne.



Specyfikacja techniczna

ROZMIAR **10 x 3.0**

GRUBOŚĆ ŚCIANKI **1,7 mm**

TYP WENTYLA **SV 45/45 (Gięty)**

POCHODZENIE **Czechy**

Szeroki zakres dopasowania

Dętka 10x3 idealnie wypełnia opony o szerokim profilu. Jest kompatybilna z oponami o oznaczeniach:

- 10x3
- 255x80
- 80/65-6.5
- 90/65-6.5
- 80/65-6

Stosowana w modelach: **KuKirin G2 Max, Motus 10, Techlife X7/L5, Dualtron, Zero 10X** i wielu innych.



📄 **Złota Porada Serwisowa Urwis**



Eksperci z serwisu Urwis.com.pl radzą, jak uniknąć błędów przy montażu:

- **Zasada "Grubej Gumu":** Ścianka 1,7 mm sprawia, że dętka jest sztywniejsza. Przy montażu koniecznie użyj ****talku technicznego****, aby dętka swobodnie ułożyła się w oponie i nie powstały fałdy, które mogą doprowadzić do pęknięcia.
- **Ustawienie wentyla:** Przed całkowitym napompowaniem upewnij się, że wentyl SV45/45 wychodzi idealnie prostopadle przez otwór w feldze. Przy tak grubej dętce przesunięcie o 1-2 mm może generować naprężenia przy nasadzie zaworu.
- **Ciśnienie:** Dla opon 10x3 zalecamy ciśnienie ****3.2 - 3.8 BAR****. Prawidłowe ciśnienie to najlepsza polisa ubezpieczeniowa dla Twojej nowej dętki Mitas.

Urwis.com.pl – Części premium do Twojej hulajnogi