

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-10x3-sv45-do-hulajnogi-kukirin-g2-max-gieta-p-93344.html>



Dętka do hulajnogi elektrycznej 10x3 SV45, pasuje do KuKirin G2 MAX

Cena	34,90 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	sv45-kuki-max
Kod producenta	sv45-kuki-max
Producent	Deli Tire
Marka	bez marki
Rodzaj	dętka
Kod producenta	sv45-kuki-max
Średnica kół (cale)	10
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3

Opis produktu



Dętka Mitas/Rubena 10x3 SV45/45

Ultra Wytrzymała (1,7 mm) | Czeska Jakość | KuKirin G2 MAX

Masywna ochrona dla Twojej hulajnogi

Dętka czeskiego lidera ****Rubena Mitas**** to produkt dla tych, którzy nie uznają kompromisów. Podczas gdy standardowe dętki mają ścianki o grubości ok. 0,9-1,0 mm, ten model oferuje aż ****1,7 mm** czystej gumy butylowej**. To dwukrotnie większa bariera dla kolców, szkieł i uderzeń o krawężniki.

- **Wentyl SV45/45:** Specjalistyczny zawór gięty dwupłaszczyznowo (45° nachylenia i 45° przesunięcia). Rozwiązanie to jest kluczowe w modelach o głębokich felgach, ułatwiając dostęp końcówki pompki.
- **Waga 100g:** Solidna masa dętki świadczy o gęstości użytej mieszanki – to nie jest "papierowy" zamiennik.
- **Trwałość:** Zaprojektowana do pracy pod dużym obciążeniem w hulajnogach o mocy powyżej 1000W.



Specyfikacja techniczna

ROZMIAR **10 x 3.0**

GRUBOŚĆ ŚCIANKI **1,7 mm**

TYP WENTYLA **SV 45/45 (Gięty)**

POCHODZENIE **Czechy (Mitas)**

Szeroka lista kompatybilności

Dzięki elastyczności najwyższej jakości butylu, dętka pasuje do szerokiego zakresu opon 10-calowych. Sprawdź oznaczenie na boku swojej opony:

- **10x3**
- **255x80**
- **80/65-6.5**
- **90/65-6.5**
- **80/65-6**

Dedykowana szczególnie do modelu **KuKirin G2 MAX** oraz innych mocnych pojazdów (Dualtron, Techlife, Motus).



Złota Porada Serwisowa Urwis

Hulajnogi o mocy G2 MAX wymagają specjalnego traktowania. Eksperti Urwis.com.pl radzą:

- **Montaż grubych dętek:** Ze względu na ściankę 1,7 mm, dętka jest sztywniejsza. Przy montażu warto użyć talku technicznego, aby dętka idealnie "rozłożyła się" wewnątrz opony i nie powstały zakładki, które mogą doprowadzić do



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

pęknięcia.

- **Specyfika SV45/45:** Przed dokręceniem felgi upewnij się, że wentyl wychodzi dokładnie na środku otworu. Przy grubych dętkach przesunięcie wentyla o milimetr może generować niepotrzebne napięcia.
- **Ciśnienie:** W modelu KuKirin G2 MAX przy oponach 10x3 zalecamy **3.2 - 3.8 BAR**. Gruba dętka Mitas świetnie utrzymuje to ciśnienie przez długie tygodnie.

Urwis.com.pl – Twój partner w ekstremalnej jeździe

Oficjalna dystrybucja ogumienia Mitas / Rubena.