

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-13x650-6-tr-13-do-traktorka-kosiarki-i-melexa-p-95232.html>

Dętka 13x6.50-6 TR-13 do Traktorka Kosiarki i Melexa



Cena	30,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Dętka 13x6.50-6 TR-13

Szeroki Profil | Standard TR-13 | Do Traktorków Ogrodowych

Niezawodne rozwiązanie do szerokich kół

Dętka w rozmiarze **13x6.50-6** to wysokiej klasy produkt dedykowany do maszyn ogrodniczych i komunalnych pracujących na szerokim ogumieniu. Dzięki zastosowaniu mieszanki gumy o wysokiej elastyczności, dętka ta idealnie wypełnia wnętrze opony, zapewniając stabilne wsparcie i równomierne rozłożenie nacisku. Jest to kluczowe w traktorkach kosiarkach, gdzie precyzja prowadzenia i ochrona darni są priorytetem.

- **Szeroki rozmiar:** Specjalnie zaprojektowana do opon o szerokości 6.50 cala.
- **Guma Butylowa:** Gwarantuje długotrwałe utrzymywanie ciśnienia i odporność na starzenie.
- **Zawór TR-13:** Klasyczny, prosty wentyl gumowy, który pasuje do większości felg stalowych.



Wytrzymałość typu Snap-In

Zastosowany zawór **TR-13** charakteryzuje się solidną gumową podstawą, która jest trwale zespolona z dętką. Taka konstrukcja zapewnia maksymalną szczelność w miejscu osadzenia w feldze oraz ułatwia pompowanie standardowymi końcówkami samochodowymi. Dętka 13x6.50-6 jest odporna na odkształcenia termiczne, co jest istotne podczas długotrwałej pracy w upalne, letnie dni.



Specyfikacja Techniczna

ROZMIAR **13x6.50-6**

SREDNICA OSADZENIA **6 cali**

TYP ZAWORU **TR-13 (Prosty gumowy)**

MATERIAŁ **Butyl Premium**

ZASTOSOWANIE **Traktorki / Kosiarki**



SZEROKOŚĆ OPONY **6.50 cala**

☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

Montaż w szerokich felgach ogrodowych:

- **Czystość to podstawa:** Przed montażem sprawdź, czy wewnątrz opony nie zostały resztki trawy, piasku lub wyschniętego uszczelniacza do opon bezdętkowych. Zanieczyszczenia te mogą szybko przetrzeć nową dętkę.
- **Unikaj "szczypania":** Szerokie opony 6.50 często trudno osadzają się na rancie. Użyj pasty montażowej, aby opona łatwo wskoczyła na miejsce, nie uszkadzając przy tym świeżo założonej dętki.
- **Ciśnienie robocze:** Pamiętaj, aby po montażu dopasować ciśnienie do zaleceń producenta traktorka – zazwyczaj jest ono niższe niż w samochodzie, co poprawia przyczepność na trawie.

Urwis.com.pl – Niezawodne podzespoły do Twojego parku maszynowego.