

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-410350-5-js-87n-do-wozka-magazynowego-gokarta-p-95246.html>

Dętka 4.10/3.50-5 JS-87N do wózka magazynowego, gokarta



| | |
|------------|---|
| Cena | 20,00 zł |
| Dostępność | Realizacja 3-5 dni roboczych |
| Producent | Deli Tire |
| GPSR | Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 |

Opis produktu

Dętka Wzmocniona 4.10 / 3.50-5

Zawór Kątowy JS-87N | Guma Butylowa | Wysoka Odporność

Idealna do felg o trudnym dostępie

Wysokiej jakości dętka gumowa w rzadziej spotykanym rozmiarze **4.10/3.50-5**. Jest to produkt klasy premium, wykonany z elastycznej i grubościenniej mieszanki, która zapewnia doskonałą amortyzację oraz długotrwałe utrzymywanie ciśnienia. Wyposażona w **zawór kątowy JS-87N**, który jest niezbędny w małych kołach, gdzie prosta końcówka kompresora nie mieści się między wentylem a piastą.

- **Rozmiar 5 cali:** Dedykowana do specyficznych felg o średnicy osadzenia ok. 12,5 cm.
- **Zawór kątowy JS-87N:** Wygięty wentyl ułatwia codzienne pompowanie i serwis kół.
- **Struktura Heavy Duty:** Zwiększona odporność na starzenie i warunki atmosferyczne.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



*Zdjęcie poglądowe detki z serii industrial

ROZMIAR DęTKI **4.10/3.50-5**

OSADZENIE (FELGA) **5 cali**

TYP ZAWORU **JS-87N (kątowy)**

MATERIAŁ **Butyl (wzmocniony)**



Co oznaczają symbole na dętce?

Oznaczenie na dętce zawiera kluczowe informacje o jej rozmiarze oraz rodzaju zaworu. Oto szczegółowe rozbiecie tego zapisu:

4.10 / 3.50 — Informuje o kompatybilności dętki z oponami o szerokościach od ok. 85 mm do 105 mm. Elastyczna struktura pozwala na idealne wypełnienie obu tych profili opon.

- 5 — Średnica felgi wyrażona w calach (1 cal = 2,54 cm). Jest to rozmiar stosowany w gokartach, wózkach inwalidzkich oraz mniejszym sprzęcie transportowym.

JS-87N — Oznaczenie techniczne **wentyla kąowego**. Zawór jest trwale wygięty pod kątem 90 stopni i skierowany na bok, co zapobiega kolizji końcówki pompki z felgą lub ramą pojazdu.

Guma Butylowa — Specjalna mieszanka gumy syntetycznej. W porównaniu do dętek naturalnych, butyl cechuje się znacznie niższą przepuszczalnością powietrza, co oznacza rzadsze dopompowywanie kół.

Urwis.com.pl – Twój partner w doborze części technicznych. Postaw na jakość i wygodę serwisu!