

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-480400-8-tr-13-do-taczki-budowlanej-p-95249.html>



Dętka 4.80/4.00-8 TR-13 do taczki budowlanej

Cena	33,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Dętka Wzmocniona 4.80 / 4.00-8

Zawór Prosty TR-13 | Najwyższa Obciążalność | Taczki i Wózki


Niezawodna baza dla Twojego transportu

Solidna dętka gumowa w rozmiarze **4.80/4.00-8** to produkt dedykowany do najcięższych prac budowlanych i gospodarczych. Dzięki zastosowaniu wzmocnionej mieszanki butylowej, dętka charakteryzuje się wyjątkową odpornością na odkształcenia pod dużym ciężarem. Wyposażona w **klasyczny zawór TR-13**, idealnie pasuje do szerokich opon stosowanych w dużych taczkach ogrodowych i budowlanych.

- **Rozmiar 8"**: Pasuje do standardowych dużych felg taczkowych o średnicy ok. 20 cm.
- **Maksymalna pojemność**: Obsługuje szerokie opony o profilu 4.00 oraz 4.80.
- **Szczelność Premium**: Grubościenne guma minimalizuje spadki ciśnienia przy dużych obciążeniach.



Urwis Angelika Smolarek-Luszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



ROZMIAR DĘTKI **4.80/4.00-8**

OSADZENIE (FELGA) **8 cali**

TYP ZAWORU **TR-13 (prosty)**

ZASTOSOWANIE **Taczki budowlane, wózki**

Co oznaczają symbole na dętce?



Oznaczenie na dętce zawiera kluczowe informacje o jej rozmiarze oraz rodzaju zaworu. Oto szczegółowe rozbiecie tego zapisu:

4.80 / 4.00 — Te liczby określają kompatybilność z szerokością opony. Dętka o tej specyfikacji jest uniwersalna i dzięki swojej elastyczności wypełnia opony o szerokości ok. 10 cm (4.00) oraz te najszersze (4.80).

- 8 — Średnica osadzenia dętki na feldzie wyrażona w calach. Jest to najpopularniejszy standard dla dużych kół o wysokości całkowitej ok. 380-400 mm.

TR-13 — Symbol **prostego zaworu samochodowego** (wentyla). Dzięki grubemu gumowemu kołnierzowi u nasady, zawór ten idealnie uszczelnia otwór w metalowych felgach, uniemożliwiając przedostawanie się zanieczyszczeń.

Butyl (Guma Butylowa) — Wysokiej jakości materiał syntetyczny. W przeciwieństwie do tanich dętek z gumy naturalnej, butyl jest niemal całkowicie gazoszczelny, co oznacza, że dętkę trzeba pompować znacznie rzadziej.

Urwis.com.pl - Solidność, na której możesz polegać. Sprawdzone części do Twoich narzędzi pracy!