

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-500570-8-js-2-do-wozka-podnosnika-p-95252.html>

Dętka 5.00/5.70-8 JS-2 do wózka podnośnika



Cena	58,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Dętka Wzmocniona 5.00 / 5.70-8

Zawór Metalowy Kątowy JS-2 | Ultra Wytrzymałość | Industrial

Profesjonalne rozwiązanie dla szerokich felg

Wysokiej jakości dętka gumowa w rozmiarze **5.00/5.70-8**, zaprojektowana do pracy pod dużym obciążeniem. Dzięki elastycznej mieszance butylowej o zwiększonej gęstości, dętka ta idealnie wypełnia szerokie opony stosowane w przyczepkach podłodziowych, wózkach transportowych oraz maszynach rolniczych. Kluczowym elementem jest **metalowy zawór kątowy JS-2**, który zapewnia najwyższą szczelność i łatwy dostęp podczas pompowania.

- **Szeroki profil:** Idealnie dopasowana do opon o szerokościach 5.00" oraz 5.70".
- **Zawór JS-2:** Wytrzymały, metalowy wentyl kątowy ułatwiający serwis kół o zabudowanej konstrukcji.
- **Guma Butylowa:** Gwarantuje długotrwałe utrzymywanie ciśnienia i odporność na pęknięcie.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



*Zdjęcie poglądowe dętki wzmocnionej

ROZMIAR DęTKI **5.00/5.70-8**

OSADZENIE (FELGA) **8 cali**

TYP ZAWORU **JS-2 (kątowy metal)**

ZASTOSOWANIE **Przyczepki, wózki szerokie**



Co oznaczają symbole na dętce?

Oznaczenie na dętce zawiera kluczowe informacje o jej rozmiarze oraz rodzaju zaworu. Oto szczegółowe rozbiecie tego zapisu:

5.00 / 5.70 — Parametry te określają szerokość opony (w calach), do której dętka jest dedykowana. Rozmiar 5.70 to jeden z najszerszych profili na felgę 8-calową, zapewniający dużą nośność.

- 8 — Średnica felgi wyrażona w calach. To popularny standard w kołach przemysłowych, charakteryzujący się dużą wytrzymałością konstrukcyjną.

JS-2 — Oznaczenie specjalistycznego **metalowego zaworu kąтового**. W przeciwieństwie do zaworów gumowych, JS-2 jest sztywny i trwale wygięty, co zapobiega jego wyrwaniu przy pracy w trudnych warunkach oraz ułatwia dostęp w ciasnych felgach.

Guma Butylowa — Najwyższej klasy mieszanka syntetyczna. Zapewnia doskonałą elastyczność i niemal całkowitą gazoszczelność, co jest kluczowe w pojazdach, które bywają rzadziej użytkowane (np. przyczepki sezonowe).

Urwis.com.pl - Twoje centrum części zamiennych. Solidna dętka to gwarancja bezpiecznego transportu!