

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-60-70-6-5-av-onyx-ninebot-g30-max-hulajnoga-p-95267.html>



Dętka 60/70-6.5 AV ONYX do Ninebot G30 Max

Cena	22,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	Deli Tire

Opis produktu

Dętka Hulajnogi ONYX 60/70-6.5

Wzmocniona Struktura | Zawór Prosty AV | Dedykowana do Ninebot G30 Max

Niezawodność w miejskiej dżungli

Dętka marki **ONYX** w rozmiarze **60/70-6.5** to wysokiej klasy komponent stworzony dla użytkowników mocnych hulajnóg elektrycznych. Wykonana z pogrubionej mieszanki butylowej, oferuje znacznie wyższą odporność na przetarcia oraz "przyszczygnięcia" niż standardowe dętki montowane fabrycznie. Idealnie dopasowuje się do opon 10-calowych, zapewniając stabilne prowadzenie i skuteczną amortyzację drgań podczas jazdy po nierównych chodnikach.

- **Kompatybilność:** Idealna do Ninebot Kickscooter G30 Max, Motus 10 oraz innych hulajnóg z obręczami 6.5 cala.
- **Wzmocniony Butyl:** Grubsze ścianki redukują ryzyko przebicia i lepiej utrzymują ciśnienie.
- **Zawór AV (Schrader):** Standardowy prosty wentyl samochodowy – napompujesz go każdą pompką lub kompresorem.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



ROZMIAR OPONY **60/70-6.5**

ŚREDNICA OSADZENIA **6.5 cala**

TYP ZAWORU **AV (Samochodowy)**

PRODUCENT **ONYX**

Poznaj specyfikację techniczną



Dlaczego dętka ONYX to dobry wybór dla Twojej hulajnogi?

60/70 — Informuje o kompatybilności z oponami o szerokości i profilu dedykowanym do kół 10-calowych nowej generacji.

- **6.5** — Oznacza średnicę wewnętrzną (felgi) w calach. Jest to standardowy wymiar felg w hulajnogach typu Ninebot G30.

Zawór Prosty AV — Klasyczny, krótki wentyl samochodowy. W hulajnogach G30 Max zawór prosty jest niezbędny, aby dętka idealnie ułożyła się wewnątrz felgi, nie kolidując z obudową silnika.

ONYX Quality — Marka ONYX stawia na zwiększoną gęstość gumy, co bezpośrednio przekłada się na mniejszą awaryjność kół, szczególnie przy jeździe z odpowiednim ciśnieniem (zalecane ok. 3.5 - 4.0 bar).

Urwis.com.pl – Twój partner w e-mobilności. Wybierz dętkę ONYX i ciesz się płynną jazdą bez niespodziewanych postojów!