

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-650-10-js-2-deli-tire-do-wozka-widlowego-p-95295.html>

Dętka 6.50-10 JS-2 Deli Tire do wózka widłowego



Cena	64,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Dętka DELI TYRE 6.50-10

Model JS-2 | Wzmocniony Butyl | Heavy Industrial Grade


Niezawodność w najcięższych warunkach

Dętka **DELI TYRE 6.50-10** z zaworem **JS-2** to profesjonalny komponent dedykowany do opon pneumatycznych w wózkach widłowych i maszynach transportowych. Wykonana z wysokogatunkowej mieszanki butylowej, charakteryzuje się ekstremalną szczelnością oraz odpornością na wysokie temperatury robocze. Zawór **JS-2** (krótki, wygięty wentyl metalowy) został zaprojektowany tak, aby umożliwić bezproblemowe pompowanie koła w ciasnych przestrzeniach felg przemysłowych, zapewniając jednocześnie wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.

- **Wzmocniony Butyl:** Materiał o zwiększonej gęstości minimalizuje naturalną utratę ciśnienia.
- **Zawór Metalowy JS-2:** Solidne osadzenie wentyla zapobiega jego wyrwaniu podczas intensywnej pracy pod obciążeniem.
- **Przeznaczenie Professional:** Produkt stworzony do pracy wielozmianowej w logistyce i przemyśle.



Urwis Angelika Smolarek-Luszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



ROZMIAR **6.50 - 10**

TYP ZAWORU **JS-2 (Metalowy)**

MATERIAŁ **Butyl Industrial**

MARKA **DELI TYRE**

Charakterystyka techniczna modelu 6.50-10



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Kluczowe informacje dla serwisów i działów utrzymania ruchu:

Kompatybilność opon: Dedykowana do opon przemysłowych o szerokości 6.50 cala i średnicy osadzenia na feldze 10 cali.

Zalety zaworu JS-2: Metalowa konstrukcja wentyla jest odporna na korozję oraz zmęczenie materiału, co jest kluczowe przy częstym sprawdzaniu ciśnienia.

Wytrzymałość termiczna: Skład mieszanki zapewnia stabilność dętki nawet podczas nagrzewania się opon przy długotrwałych cyklach transportowych.

Szerokie zastosowanie: Wózki widłowe czołowe (Linde, Still, Toyota, Hyster), przyczepy bagażowe oraz specjalistyczne platformy transportowe.

Urwis.com.pl - Wybierz sprawdzone rozwiązania Deli Tyre. Profesjonalny osprzęt dla Twojej floty wózków widłowych!