

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-8-12-200-do-hulajnogi-giety-wentyl-wzmacniana-85-cali-p-94612.html>



Dętka 8 1/2 × 2.00 do hulajnogi | gięty wentyl | wzmacniana | 8.5 cali

Cena	39,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	/ZZW.X3//8 1/2x2.00
Kod producenta	/ZZW.X3//8 1/2x2.00
Producent	Deli Tire
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Rodzaj	dętka
Średnica kół (cale)	8
Marka	bez marki
Kod producenta	/ZZW.X3//8 1/2x2.00

Opis produktu

Wzmocniona Dętka HOTA 8.5"

Zawór Gięty 90° | Butyl Reinforced | Do Xiaomi, Motus, Techlife

Maksymalna wytrzymałość i łatwy dostęp

Dętka marki **HOTA** w wersji *Reinforced* to produkt dedykowany użytkownikom, którzy borykają się z częstymi przebiciami. Dzięki zastosowaniu grubszej warstwy butylu, dętka jest znacznie bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz tarcie występujące wewnątrz opony podczas jazdy.

- **Wentyl gięty 90°:** Specjalny profil zaworu DIN skierowany pod kątem prostym to idealne rozwiązanie do felg z bardzo małym prześwitem. Umożliwia pompowanie bez konieczności siłowania się z końcówką wężyka.
- **Wzmocniona mieszanka:** Butyl o wysokiej gęstości lepiej utrzymuje ciśnienie i amortyzuje nierówności.
- **Szeroka kompatybilność:** Rozmiar 8.5 x 2.0 to standard w najpopularniejszych hulajnogach miejskich.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



Specyfikacja techniczna

ROZMIAR **8 1/2 x 2.0 (50-134)**

TYP ZAWORU **Gięty 90° (DIN)**

MARKA **HOTA**

WERSJA **Wzmocniona (Grubsza)**

Pasuje do Twojej hulajnoggi

Dętka została zaprojektowana tak, aby pasować do szerokiej gamy pojazdów na kołach 8.5-calowych. Sprawdzi się w modelach:

- **Xiaomi:** M365, Pro, Pro 2, 1S, Essential, Mi 3
- **Motus:** Scooty 8.5, Scooty 8.5 Power
- **Inne:** Techlife L5, Frugal, Hiboy, Kugoo Kirin





☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Nasz serwis Urwis.com.pl codziennie wymienia dziesiątki dętek. Oto co musisz wiedzieć:

- **Ciśnienie to podstawa:** Dla wzmocnionych dętek HOTA zalecamy utrzymywanie **3.8 - 4.2 BAR**. Przy takim ciśnieniu dętka nie przesuwana się w oponie, co eliminuje 90% przypadków przetarć przy wentylu.
- **Uważaj na montaż:** Wentyl 90° musi być idealnie wycentrowany w otworze felgi. Jeśli będzie krzywo, krawędź metalu może go przeciąć podczas hamowania.
- **Sprawdź oponę:** Jeśli dętka pękła, koniecznie sprawdź palcem wnętrze opony. Jeśli wyczujesz szorstkość (opłot opony), dętka zostanie szybko zniszczona. W takim przypadku wymień również oponę.

Części zamienne najwyższej jakości | Urwis.com.pl

Specjaliści od kółek, na których polegasz