

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-8-12x200-do-hulajnowi-elektrycznej-pw-krotki-wentyl-p-82842.html>

Dętka 8 1/2x2.00 do hulajnowi elektrycznej, PW krótki wentyl



Cena	22,90 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Kod producenta	8 1/2x2 Prosty Wentyl
Producent	Deli Tire
Typ wentyla	Samochodowy
Model	8 1/2x2
Marka	Hota
Kod producenta	8 1/2x2 Prosty Wentyl
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Dętka HOTA 8.5 x 2.0 (8 1/2 x 2)

Wentyl Prosty Krótki (17mm) | Butyl Premium

Precyzja i trwałość od HOTA TYRE

Dętka renomowanej marki **HOTA**, specjalizującej się w ogumieniu do mikromobilności. Model ten został wyposażony w **prosty, krótki wentyl (17 mm)**, który jest niezbędny w specyficznych konstrukcjach felg hulajnóg elektrycznych, gdzie standardowe, długie zawory mogłyby kolidować z elementami konstrukcyjnymi.

- **Wysokiej jakości Butyl:** Zapewnia doskonałą retencję powietrza i elastyczność, ułatwiając montaż.
- **Krótki zawór:** Minimalizuje ryzyko zahaczenia o przeszkody i idealnie mieści się w małych prześwitach.
- **Wszechstronność:** Dedykowana do kół o średnicy osadzenia 134 mm.



Specyfikacja techniczna

ROZMIAR **8 1/2 x 2.0**

TYP WENTYLA **Prosty / Krótki (17mm)**

MARKA **HOTA**

KOD ETRTO **50-134**



Sprawdź dopasowanie do opony

Dętka **HOTA 50-134** jest w pełni kompatybilna z najpopularniejszym standardem opon 8.5 cala stosowanym w e-scooterach. Pamiętaj, aby przed zakupem zweryfikować wymiary wewnętrzne swojej opony (134 mm), aby zapewnić bezawaryjną pracę koła.

Pasuje do:

- Opon o rozmiarze 8 1/2 x 2
- Hulajnóg z kołami 8.5 cala i prostym otworem na zawór
- Wózków i pojazdów o standardzie 50-134

📄 Złota Porada Serwisowa Urwis

Ekspersi serwisu Urwis.com.pl radzą:

- **Zasada krótkiego wentyla:** Przy montażu upewnij się, że wentyl przechodzi przez felgę pod kątem prostym. Zastosowanie krótkiego zaworu 17mm zapobiega jego wyginaniu podczas jazdy.
- **Regularna kontrola:** Ze względu na małą objętość powietrza w kołach 8.5", ciśnienie warto sprawdzać raz w tygodniu. Zalecamy utrzymywanie **3.5 - 4.0 BAR**.
- **Unikaj "szczypania":** Przy zakładaniu opony na dętkę używaj plastikowych łyżek. Krótki wentyl wymaga precyzyjnego osadzenia w feldze przed ostatecznym dopompowaniem.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Urwis.com.pl - Twoje centrum ogumienia do hulajnóg

HOTA TYRE - Gwarancja jakości i bezpieczeństwa na drodze.