

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-do-hulajnogi-8065-65-giety-zawor-wytrzymała-i-elastyczna-p-94528.html>



Dętka do hulajnogi 80/65-6.5 | gięty zawór | wytrzymała i elastyczna

Cena	36,90 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	//sv4545//80.65.-6,5
Kod producenta	//sv4545//80.65.-6,5
Producent	Rubena s.r.o.
Rodzaj kół	Pompowane
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
Rodzaj	dętka
Średnica kół (cale)	10
Marka	bez marki
Kod producenta	//sv4545//80.65.-6,5

Opis produktu

Wzmocniona Dętka 10" (80/65-6.5)

Pasuje do opon 10x2.50 oraz 10x3.0 | Wentyl Gięty L-Type

Mocna dętka do zadań specjalnych

Szukasz dętki, która wytrzyma dynamikę mocnej hulajnogi elektrycznej? Model **80/65-6.5** to dętka o zwiększonej objętości, zaprojektowana specjalnie dla szerokich opon 10-calowych. Wykonana z elastycznej, grubiej gumy, zapewnia doskonałą amortyzację i odporność na przeciążenia podczas szybkiej jazdy.

- **Szeroka kompatybilność:** Idealnie wypełnia opony o szerokości **2.50** oraz **3.0** cala.
- **Wentyl Gięty (L-type):** Kątowy zawór to jedyne sensowne rozwiązanie w hulajnogach 10-calowych, gdzie felga jest szeroka, a dostęp do wentyla mocno utrudniony.
- **Wysoka jakość butylu:** Materiał zapewnia długotrwałą szczelność i odporność na mikropęknięcia.



Specyfikacja techniczna

ROZMIAR GI&OACUTE;WNY **80/65-6.5**

ALTERNATYWA **10x2.50 / 10x3.0**

TYP ZAWORU **Gięty (L-Type)**

MATERIAŁ **Gruby Butyl**



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Sprawdź swoją oponę przed zakupem

Hulajnogi 10-calowe korzystają z różnych standardów. Ta dętka będzie idealna, jeśli na boku swojej opony widzisz oznaczenia:

- **10x2.50**
- **10x3.0**
- **80/65-6.5**
- **255x80**

Stosowana w popularnych modelach marek takich jak: **Dualtron, Motus (seria 10), Techlife (L5/X7), Kugoo (M4/M4 Pro), Zero 10X** i wielu innych.



☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

W dużych hulajnogach 10-calowych siły działające na dętkę są znacznie większe niż w małych miejskich modelach. Serwis Urwis.com.pl radzi:

- **Ciśnienie to życie:** W oponach 10-calowych zalecamy utrzymywanie ciśnienia **3.0 - 3.5 BAR**. Zbyt wysokie ciśnienie pogarsza amortyzację, zbyt niskie – doprowadzi do przecięcia dętki przez felgę na pierwszej nierówności.
- **Ułożenie wentyla:** Przed całkowitym napompowaniem, upewnij się, że gięty wentyl jest skierowany w stronę wycięcia w feldze. Jeśli będzie "napięty", szybko dojdzie do pęknięcia u jego nasady.
- **Smarowanie rantu:** Przy oponach 10x3.0 dętka jest duża i może się podwijać. Użyj odrobiny wody z mydłem na ranty



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

opony podczas montażu, aby wszystko wskoczyło na swoje miejsce bez przycinania gumy.

Urwis.com.pl - Eksperckie podejście do Twojej hulajnoży