

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-do-hulajnogi-e-scooter-8x12x2-8sv22-mitas-rubena-wentyl-samochodowy-20mm-p-90778.html>

Dętka do hulajnogi, e-scooter 8x1/2x2, 8SV22 Mitas Rubena, wentyl samochodowy 20mm



Cena	21,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Kod producenta	8SV22
Producent	Rubena s.r.o.
Model	8SV22
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Dętka Mitas 8 1/2 x 2 (8.5")

Europejska Jakość | Krótki Wentyl AV 20mm | Premium Butyl

Niezawodność czeskiej marki Mitas

Dętka renomowanej firmy ****Mitas (dawniej Rubena)**** to gwarancja najwyższej jakości wykonania. W przeciwieństwie do tanich zamienników, dętka Mitas wykonane są z gęstej mieszanki butylowej, która znacznie dłużej utrzymuje prawidłowe ciśnienie i wykazuje wyższą odporność na starzenie oraz przecieranie.

- **Krótki wentyl samochodowy (20mm):** Prosta konstrukcja o zredukowanej długości. Idealna do felg, w których standardowy długi wentyl mógłby ocierać o widełki lub inne elementy hulajnogi.
- **Rozmiar 8 1/2 x 2:** Klasyczny wymiar stosowany w najpopularniejszych hulajnogach miejskich.
- **Precyzyjne wykończenie:** Mocne osadzenie zaworu eliminuje ryzyko wyrwania wentyla przy nasadzie podczas pompowania.



Specyfikacja techniczna

ROZMIAR **8 1/2 x 2**

DLUGOŚĆ WENTYLA **20 mm (Krótki)**

TYP ZAWORU **AV (Samochodowy)**

PRODUKCJA **Czechy (EU)**

Szerokie zastosowanie

Dętka została zaprojektowana dla kół 8.5-calowych. Dzięki krótkiej nasadzie zaworu, pasuje do wielu modeli hulajnóg elektrycznych, wózków dziecięcych oraz innych pojazdów transportowych.

Kompatybilność:

- Hulajnogi elektryczne z kołami 8.5"
- Wybrane modele e-scooterów (przód/tył)
- Wózki dziecięce o rozmiarze kół 225-230 mm



☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

Nasi serwisanci z Urwis.com.pl podpowiadają, jak dbać o koła 8.5 cala:

- **Zasada 3.5 BAR:** Małe koła wymagają wysokiego ciśnienia. Dla osoby ważącej ok. 70-80 kg zalecamy utrzymywanie **3.5 BAR**. Jazda na "kapciu" to najkrótsza droga do przetarcia dętki.
- **Montaż krótkiego wentyla:** Przed napompowaniem upewnij się, że dętka nie jest skręcona wewnątrz opony. Krótki wentyl 20mm musi być osadzony prostopadle do felgi.
- **Kontrola przed jazdą:** Raz w tygodniu sprawdź ciśnienie. Butyl w dętkach Mitas jest świetny, ale przy małej objętości powietrza nawet niewielki spadek ciśnienia jest odczuwalny dla stabilności jazdy.

Urwis.com.pl - Części premium do Twojego e-pojazdu