

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-do-hulajnogi-elektrycznej-10x250-pasuje-idealnie-na-rozmiar-255x80-p-93024.html>



## Dętka do hulajnogi Elektrycznej 10x2.50 - pasuje idealnie na rozmiar 255x80

Cena	<b>34,90 zł</b>
Dostępność	<b>Na magazynie - wysyłka 24/48h</b>
Numer katalogowy	<b>ele-k-10.2.50</b>
Kod producenta	<b>ele-k-10.2.50</b>
Producent	<b>Deli Tire</b>
Rodzaj kół	<b>Pompowane</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.3</b>
Rodzaj	<b>dętka</b>
Średnica kół (cale)	<b>10</b>
Marka	<b>bez marki</b>
Kod producenta	<b>ele-k-10.2.50</b>

### Opis produktu

## Dętka HOTA 10x2.50 (255x80)

Premium Butyl | Wentyl Gięty DIN | Wysoka Wytrzymałość

### Idealne rozwiązanie dla opon 10-calowych

Dętka marki **HOTA** to produkt klasy premium, stworzony z myślą o wymagających użytkownikach hulajnóg elektrycznych. Zastosowanie wysokogatunkowego butylu gwarantuje nie tylko doskonałą szczelność, ale również zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne i przegrzewanie się podczas intensywnej jazdy.

- **Perfekcyjne dopasowanie:** Dedykowana do opon o rozmiarze **255x80** oraz **10x2.50 / 10x3.0**.
- **Zawór Gięty (DIN):** Kątowny wentyl znacząco ułatwia pompowanie w felgach z silnikami, gdzie dostęp do zaworu prostego byłby niemożliwy lub bardzo utrudniony.
- **Stabilność ciśnienia:** Grubsze ścianki ograniczają naturalną utratę powietrza, zapewniając komfort i bezpieczeństwo.



## Specyfikacja techniczna

ROZMIAR **10 x 2.50**

KOMPATYBILNOŚĆ **255x80 / 80/65-6**

TYP ZAWORU **Gięty (DIN)**

MARKA **HOTA TYRE**



## Do jakich hulajnóg pasuje?

Ten rozmiar dętki jest standardem w wielu zaawansowanych modelach e-hulajnóg. Sprawdzi się idealnie w pojazdach takich jak:

- **Motus:** Scooty 10, Scooty 10 Plus
- **Techlife:** X7, X7S, L5
- **Kugoo:** M4, M4 Pro, G-Booster
- **Zero:** 10X, 10
- **Dualtron:** Wybrane modele na kołach 10"

Dętka doskonale wypełnia opony szosowe, terenowe oraz hybrydowe o szerokości od 2.50 do 3.0 cala.



### ☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

Jako specjaliści z serwisu [urwis.com.pl](http://urwis.com.pl) wiemy, jak ważne jest prawidłowe przygotowanie koła:

- **Zalecane ciśnienie:** Dla opon 10" (255x80) zalecamy utrzymywanie ciśnienia w zakresie **3.0 - 3.5 BAR**. Prawidłowe ciśnienie to najlepsza ochrona przed "przebicciem" dętki na krawężniku.
- **Montaż bez niespodzianek:** Przed włożeniem dętki do opony, napompuj ją delikatnie, aby nabrała kształtu. Unikniesz w ten sposób jej skręcenia lub przycięcia rantem felgi podczas montażu.
- **Czystość felgi:** Zawsze sprawdzaj, czy na wewnętrznej części felgi nie ma opiłków metalu lub rdzy, które mogłyby uszkodzić nową dętkę.



**Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek**  
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie  
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985  
urwis@urwis.com.pl

---

Urwis.com.pl - Części zamienne, którym możesz zaufać

HOTA TYRE - Lider w produkcji ogumienia do pojazdów elektrycznych.