

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-do-hulajnogi-elektrycznej-kugoo-kukirin-kirin-g3-giety-zawor-10x250-p-93150.html>



Dętka do hulajnogi Elektrycznej Kugoo KuKirin Kirin G3 GIĘTY ZAWÓR 10x2.50

Cena	34,90 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	G3-KUK-10.2.50
Kod producenta	G3-KUK-10.2.50
Producent	Deli Tire
Rodzaj kół	Pompowane
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
Rodzaj	dętka
Średnica kół (cale)	10
Marka	bez marki
Kod producenta	G3-KUK-10.2.50

Opis produktu

Dętka HOTA 10x2.50 KuKirin G3

Premium Butyl | Wentyl Gięty DIN | Pasuje również do 10x3.0

Niezawodność dla Twojego KuKirin G3

Dętka marki **HOTA** to jeden z najlepszych wyborów dla posiadaczy mocnych hulajnóg elektrycznych, takich jak **Kugoo KuKirin G3**. Wykonana z grubego, wysokogatunkowego butylu, charakteryzuje się świetną elastycznością, co pozwala jej na idealne dopasowanie się do opon o szerokości zarówno 2.50, jak i 3.0 cala.

- **Gięty zawór (DIN):** Specjalnie wyprofilowany pod kątem wentyl ułatwia dostęp podczas pompowania, co w modelu G3 z mocnym silnikiem jest kluczowe dla wygody serwisowania.
- **Materiał Butylowy:** Zapewnia długotrwałe utrzymywanie ciśnienia oraz zwiększoną odporność na mikropęknięcia wynikające ze starzenia się gumy.
- **Amortyzacja:** Odpowiednia grubość dętki wspomaga tłumienie nierówności, co przekłada się na wyższy komfort jazdy w terenie.



Specyfikacja techniczna

ROZMIAR **10 x 2.50**

PASUJE DO OPON **10x3.0 / 80/65-6**

MARKA **HOTA**

TYP ZAWORU **Gięty DIN**



Pewny montaż w szerokich oponach

Dętka HOTA 10x2.50 została przetestowana w najpopularniejszych oponach 10-calowych. Dzięki swoim właściwościom rozprężnym, bez trudu wypełnia objętość szerokich opon stosowanych w hulajnogach sportowych.

Idealna do:

- Kugoo KuKirin G3
- Kugoo M4 / M4 Pro
- Techlife X7 / X7S
- Motus Scooty 10
- Dualtron i inne na kołach 10"



☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

KuKirin G3 to hulajnoga o dużym momencie obrotowym. Ekspert Urwis.com.pl radzą:

- **Kontroluj ciśnienie:** W modelu G3 zalecamy utrzymywanie **3.2 - 3.5 BAR**. Jazda na zbyt niskim ciśnieniu przy oponach 10" często kończy się "przetarciem" dętki o wewnętrzny opłot opony.
- **Smarowanie rantów:** Przy wymianie użyj odrobiny wody z płynem do naczyń na ranty opony. Pozwoli to oponie "wskoczyć" na felgę bez przycinania dętki, co jest częstym błędem przy samodzielnym montażu.
- **Zabezpieczenie zaworu:** Upewnij się, że gięty wentyl nie dotyka obudowy silnika po napompowaniu - powinien być skierowany w stronę wycięcia w feldzie.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Urwis.com.pl - Części do e-hulajnóg od pasjonatów dla pasjonatów