

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-do-hulajnogi-elektrycznej-pasuje-do-10x3-255x80-8065-65-9065-6-p-93507.html>



## Dętka do hulajnogi elektrycznej pasuje do 10x3, 255x80, 80/65-6.5, 90/65-6

Cena	<b>49,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na magazynie - wysyłka 24/48h</b>
Numer katalogowy	<b>10SV4545</b>
Kod producenta	<b>10SV4545</b>
Producent	<b>Deli Tire</b>
Dedykowany/a do	<b>Pozostałe</b>
Długość wentyla (mm)	<b>40</b>
Szerokość cale	<b>3</b>
Typ wentyla	<b>samochodowy (AV)</b>
Rozmiar koła (")	<b>10</b>
Kolor dominujący	<b>czarny</b>
Model	<b>10SV45/45</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.3</b>
Marka	<b>Rubena</b>
Kod producenta	<b>10SV4545</b>
EAN (GTIN)	<b>8593375451635</b>
Waga	<b>100</b>

### Opis produktu

## Dętka Mitas/Rubena 10x3 SV45/45

Wzmocniona Ścianka 1,7 mm | Jakość Heavy Duty | Europejska Produkcja

### Najwyższy standard ochrony

Dętka czeskiego lidera branży gumowej, firmy **\*\*Rubena Mitas\*\***, to produkt stworzony do pracy w najtrudniejszych warunkach. Podczas gdy standardowe dętki oferują ścianki o grubości ok. 0,9 mm, ten model posiada aż **\*\*1,7 mm czystego butylu\*\***. To dwukrotnie większa odporność na przebicia, przetarcia oraz uszkodzenia mechaniczne.

- **Wentyl SV45/45:** Specjalistyczna konstrukcja gięta w dwóch płaszczyznach (45°/45°). Rozwiązuje problem

pompowania w felgach o ograniczonym dostępie, typowych dla mocnych hulajnóg z silnikami.

- **Waga 100g:** Masywna budowa dętki gwarantuje jej trwałość i doskonałą retencję powietrza.
- **Butyl klasy premium:** Materiał odporny na starzenie i wysokie temperatury generowane przez silniki elektryczne.



## Specyfikacja techniczna

ROZMIAR **10 x 3.0**

GRUBOŚĆ ŚCIANKI **1,7 mm**

TYP WENTYLA **SV 45/45 (Gięty)**

POCHODZENIE **Czechy**

## Szeroki zakres dopasowania

Dętka 10x3 idealnie wypełnia opony o szerokim profilu. Jest kompatybilna z oponami o oznaczeniach:

- **10x3**
- **255x80**
- **80/65-6.5**
- **90/65-6.5**
- **80/65-6**

Stosowana w modelach: **\*\*KuKirin G2 Max, Motus 10, Techlife X7/L5, Dualtron, Zero 10X\*\*** i wielu innych.



☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**



Eksperti z serwisu Urwis.com.pl radzą, jak uniknąć błędów przy montażu:

- **Zasada "Grubej Gumu":** Ścianka 1,7 mm sprawia, że dętka jest sztywniejsza. Przy montażu koniecznie użyj **\*\*talku technicznego\*\***, aby dętka swobodnie ułożyła się w oponie i nie powstały fałdy, które mogą doprowadzić do pęknięcia.
- **Ustawienie wentyla:** Przed całkowitym napompowaniem upewnij się, że wentyl SV45/45 wychodzi idealnie prostopadle przez otwór w feldze. Przy tak grubej dętce przesunięcie o 1-2 mm może generować naprężenia przy nasadzie zaworu.
- **Ciśnienie:** Dla opon 10x3 zalecamy ciśnienie **\*\*3.2 - 3.8 BAR\*\***. Prawidłowe ciśnienie to najlepsza polisa ubezpieczeniowa dla Twojej nowej dętki Mitas.

Urwis.com.pl - Części premium do Twojej hulajnogi