

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-do-hulajnogi-giety-zawor-pasuje-do-rozmiaru-9065-6-p-94529.html>



Dętka do hulajnogi | gięty zawór | pasuje do rozmiaru 90/65-6

Cena	36,90 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	SV4545__90.65.-6
Kod producenta	SV4545__90.65.-6
Producent	Rubena s.r.o.
Rodzaj kół	Pompowane
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
Rodzaj	dętka
Średnica kół (cale)	10
Marka	bez marki
Kod producenta	SV4545__90.65.-6

Opis produktu

Dętka 90/65-6 Premium Edition

Wzmocniony Butyl | Gięty Zawór L-Type | Klasa Heavy Duty

Niezawodność dla wymagających tras

Prezentujemy wysokiej jakości dętkę w rozmiarze **90/65-6**, stworzoną z myślą o hulajnogach elektrycznych o dużej mocy. Wykonana z gęstej mieszanki **butylu**, charakteryzuje się podwyższoną odpornością na przebicia oraz doskonałym trzymaniem ciśnienia, co jest kluczowe przy dynamicznej jeździe miejskiej i terenowej.

- **Gięty zawór (L-type):** Kluczowy atut tego modelu. Specjalnie wyprofilowany wentyl wyprowadzony pod kątem ułatwia dostęp do pompowania nawet w bardzo ciasnych felgach z silnikami.
- **Struktura Anti-Shock:** Elastyczny materiał świetnie tłumi drgania, współpracując z zawieszeniem Twojej hulajnogi.
- **Solidne wykonanie:** Pogrubione ścianki dętki zwiększają jej żywotność i odporność na tzw. "dobicia" na krawężnikach.



Specyfikacja techniczna

ROZMIAR OPONY **90/65-6**

TYP ZAWORU **Gięty (L-Type)**

MATERIAŁ **Butyl Premium**

ZASTOSOWANIE **E-Scooter / Off-road**



Szerokie spektrum zastosowań

Rozmiar 90/65-6 to standard w wielu potężnych hulajnogach 11-calowych. Dętka pasuje idealnie do opon szosowych oraz terenowych typu "knobby".

Dedykowana do modeli takich jak:

- **Dualtron:** Thunder, Ultra, Storm
- **Kugoo:** G-Booster, G2 Pro (wybrane wersje)
- **Techlife:** X9
- **Zero:** 11X
- Wiele innych hulajnóg elektrycznych na felgach 6-calowych



☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

Hulajnogi o mocy powyżej 1000W wymagają szczególnej dbałości o koła. Eksperti Urwis.com.pl radzą:

- **Zasada wysokiego ciśnienia:** W dętkach 90/65-6 utrzymuj ciśnienie **3.5 - 4.0 BAR** (zależnie od wagi użytkownika). To najlepsza ochrona przed przetarciem dętki wewnątrz opony.
- **Zabezpiecz krawędzie:** Przed montażem sprawdź, czy krawędź felgi nie ma ostrych zadziorów. W tak mocnych maszynach felgi często ulegają drobnym odkształceniom, które mogą uszkodzić nową gumę.
- **Talk to Twój przyjaciel!** Przed włożeniem dętki do opony, przesyp ją talkiem. Zapobiegnie to "sklejaniu się" materiałów i zmniejszy tarcie wewnętrzne podczas jazdy.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Urwis.com.pl - Części do Twojej hulajnogi od profesjonalistów