

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-zamiennik-250x45-193-przod-espiro-p-94825.html>



Dętka zamiennik 250x45-193 – przednie koło wózka ESPIRO

Cena	29,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	//48188gw//yBA3xfdG
Kod producenta	//48188gw//yBA3xfdG
Producent	Deli Tire
Kod producenta	//48188gw//yBA3xfdG
Średnica kół (cale)	10
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Marka	Onyx
Rodzaj	dętka
Rodzaj kół	Pompowane

Opis produktu

Dętka przód GW do wózka dziecięcego ESPIRO Next, zastępuje idealnie 250x45-193



Dętka do kółka przedniego w wózku dziecięcym ESPIRO Next.

Czy szukasz dętek pasujących do wózka, który fabrycznie wyposażony jest w opony o rozmiarze **250x45-193**? Nasza dętka idealnie się do tego nadaje.

To idealne rozwiązanie, które pozwoli Ci uratować wózek i kontynuować jego użytkowanie, gdy oryginalne dętki są niedostępne w sprzedaży.

Dlaczego warto wybrać naszą dętkę?

- **Sprawdzona kompatybilność:** dętki zostały już z powodzeniem zamontowane w kilkuset kółkach naszych klientów. Działają idealnie.
- **Ratunek dla Twojego wózka:** Gdy dętki fabryczne są trudno dostępne, nasza dętka zapewni funkcjonalność i przedłuży życie Twojego wózka.



Ważna informacja!

Pamiętaj, że nasze dętki są dętkami **pasującymi**, będą miały podane inny rozmiar na dętcę.

–

Instrukcja montażu dętki do koła wózka

1. Przygotowanie koła i opony:

Przed rozpoczęciem montażu dokładnie obejrzyj oponę od strony wewnętrznej. Sprawdź, czy nie ma w niej ostrych przedmiotów (np. szkła, drutu, kolców), które mogłyby uszkodzić nową dętkę. Jeśli coś znajdziesz, usuń to ostrożnie.

Sprawdź również obręcz koła (rafkę) pod kątem zadziorów, ostrych krawędzi lub uszkodzeń, które mogłyby uszkodzić dętkę. W razie potrzeby delikatnie wyrównaj powierzchnię.

2. Montaż pierwszej części opony na obręcz:

Zacznij od zamontowania jednej strony opony na obręcz koła. Użyj rąk, aby wcisnąć oponę na miejsce. Pracuj stopniowo, przesuując się po obwodzie koła, aż połowa opony będzie równomiernie osadzona na obręczy.

3. Wkładanie dętki:

Zlokalizuj otwór na wentyl w obręczy koła. Włóż dętkę do opony, zaczynając od strony wentyla. Upewnij się, że wentyl jest dobrze ustawiony i przechodzi przez otwór w obręczy.

Ostrożnie i równomiernie ułóż dętkę wewnątrz opony, dbając o to, aby nie była skręcona ani nierówno rozłożona.

4. Zamykanie opony na obręcz:

Zacznij stopniowo wciskać drugą część opony na obręcz koła. Używaj wyłącznie rąk – unikaj narzędzi, które mogłyby uszkodzić dętkę.

Jeśli opona stawia opór, delikatnie przesuwać się po obwodzie, wciskając małe fragmenty opony na obręcz. Możesz użyć specjalistycznych łyżek do opon o zaokrąglonych końcach, ale rób to bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić dętki.

5. Sprawdzenie poprawności montażu:

Po zamknięciu opony na obręcz upewnij się, że dętka jest równomiernie ułożona i nie jest przypięta między oponą a obręczą.

Sprawdź, czy wentyl jest prosto ustawiony i dobrze zamocowany.

6. Pompowanie dętki:

Delikatnie napompuj dętkę, używając pompki z końcówką kompatybilną z wentylem samochodowym. Uważaj, aby nie przekroczyć zalecanego ciśnienia.

Po napompowaniu sprawdź, czy opona jest równomiernie osadzona na obręczy i czy nie ma wybrzuszeń.

7. Końcowa kontrola:

Przed użyciem koła upewnij się, że opona i dętka są prawidłowo zamontowane, a koło obraca się płynnie.

Pamiętaj!

- Nigdy nie używaj ostrych narzędzi (np. śrubokrętów) do montażu opony – możesz w ten sposób uszkodzić dętkę.
- Przed montażem zawsze sprawdzaj oponę i obręcz pod kątem ostrych przedmiotów lub uszkodzeń, które mogłyby spowodować przebicie nowej dętki.

Dzięki naszej zamiennej dętcę i powyższym wskazówkom montażowym, Twój wózek znów będzie gotowy do użytku. Nie pozwól, by brak dętki unieruchomił Twój sprzęt – wybierz nasze rozwiązanie i ciesz się dalszym komfortem!



Dętka z giętym wentylem.

Dętka pasuje do przedniego kółka o rozmiarze fabrycznym 250x45-193



Jeżeli nie czujesz się na siłach aby prawidłowo zamontować części - skorzystaj z montażu przez nasz serwis wózków dziecięcych.