

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/mocna-detka-8-1-2-x-2-00-do-hulajnogi-8-5-cala-p-94601.html>



Mocna dętka 8 1/2 × 2.00 do kół 8.5" | hulajnogi elektryczne

Cena	39,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	8 1/2 x2/df4cFt
Kod producenta	8 1/2 x2/df4cFt
Producent	Deli Tire
Marka	bez marki
Rodzaj	dętka
Kod producenta	8 1/2 x2/df4cFt
Średnica kół (cale)	8
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5

Opis produktu

Dętka HOTA 8.5" Universal Premium

Butyl High-Density | Wentyl Gięty DIN | Pasuje do 8 1/2 x 2

Niezawodny wybór dla Twojej hulajnogi

Dętka marki **HOTA** to synonim trwałości w świecie mikromobilności. Wykonana z wysokogatunkowego **butylu**, charakteryzuje się grubymi ściankami i wysoką odpornością na zmęczenie materiału. Jest to produkt uniwersalny, który doskonale sprawdzi się zarówno w codziennych dojazdach do pracy, jak i podczas rekreacyjnych wycieczek.

- **Wentyl Gięty DIN:** Zagięty zawór to standard ułatwiający życie. Pozwala na wygodne podpięcie każdej pompki, nawet w kołach z silnikiem, gdzie przestrzeń na palce i końcówkę wężyka jest ograniczona.
- **Doskonała Szczelność:** Dzięki zastosowaniu mieszanki butylowej o wysokiej gęstości, dętka trzyma stabilne ciśnienie znacznie dłużej niż standardowe produkty z gumy naturalnej.
- **Odporność na przeciążenia:** Materiał jest elastyczny i wytrzymały, co minimalizuje ryzyko pęknięcia przy najechaniu na krawężnik.



Specyfikacja techniczna

ROZMIAR BAZOWY **8 1/2 x 2**

KOD ROZMIARU **50-134**

TYP WENTYLA **Gięty DIN**

MARKA **HOTA**



Jeden rozmiar - setki modeli

Ta dętka to prawdziwy "pewniak" serwisowy. Pasuje do większości hulajnóg elektrycznych na kołach 8.5 cala dostępnych na rynku:

- **Xiaomi:** Wszystkie modele (M365, Pro 2, 1S, Mi3)
- **Motus:** Scooty 8.5, 10 Lite
- **Kugoo:** Kirin S1, M2 Pro
- **XRider / Raptor / Techlife:** Modele z kołami 8.5"
- **Hiboy / Speedway / Blaupunkt**



☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

Eksperci z Urwis.com.pl wiedzą, jak uniknąć częstych wymian dętki:

- **Zasada 3.5 BAR:** To najważniejszy punkt. W kołach 8.5 cala ciśnienie **poniżej 3 BAR** drastycznie zwiększa tarcie dętki o oponę, co prowadzi do jej przetarcia. Pompuj koła regularnie!
- **Oczyść wnętrze opony:** Przed założeniem nowej dętki sprawdź, czy w oponie nie został drobny opiłek metalu lub szkieleto – inaczej nowa dętka "strzeli" zaraz po napompowaniu.
- **Talkuj dętkę:** Przesypanie dętki talkiem technicznym zapobiega jej "wulkanizowaniu" (przyklejaniu) się do opony, co chroni ją przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas pracy koła.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Urwis.com.pl – Części i akcesoria do hulajnóg, którym możesz zaufać