

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-10x2-1-4-x-lander-xa-xt-xtw-zamiennik-gladki-onyx-p-94595.html>



Opona 10x2 1/4 do wózka X-Lander XA, XT, XTW | zamiennik GŁADKI Onyx

Cena	49,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	xlan/10/NjMKBw
Kod producenta	xlan/10/NjMKBw
Producent	Deli Tire
Kod producenta	xlan/10/NjMKBw
Średnica kół (cale)	10
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Marka	Onyx
Rodzaj	opona
Rodzaj kół	Pompowane

Opis produktu

Opona 10" SLICK do X-Lander

Wysokiej klasy zamiennik Onyx - Rozmiar 10x2 1/4

CO OTRZYMUJESZ W RAMACH ZAKUPU?

Kupując na tej aukcji, otrzymujesz:

- **1x Nowa opona 10 cali typu SLICK** (zamiennik Onyx).
- **Gwarancja dopasowania** do wózków X-Lander nowego typu.
- **Pełne wsparcie techniczne** i poradę montażową serwisu Urwis.

*Oferta dotyczy 1 sztuki opony. Dėtki dostępne s na naszych pozostałych aukcjach.

0

Gładki profil, lekka jazda

Opona typu **SLICK** (gładka, bez bieżnika) to idealne rozwiązanie do miejskich spacerów. Dzięki niskiemu profilowi i elastycznej gumie premium, wózek prowadzi się wyjątkowo lekko, a koła prezentują się bardzo nowocześnie.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

KOMPATYBILNOŚĆ:

- **Modele X-Lander:** XA, XT, X-Move, X-Twin
- **Rozmiar na oponie:** 10x2 1/4 (lub 10 1/2 x 2 1/4)
- **Typ:** Slick (niski profil, elastyczna guma)
- **Producent:** Onyx (zamiennik klasy premium)

⚠ UWAGA PRZED ZAKUPEM!

Opona przeznaczona jest **wyłącznie do nowego typu wózków X-Lander** (felgi plastikowe). Nie pasuje do starego typu kół ze stalowymi szprychami.



🔧 Porada Serwisowa: Prawidłowy Montaż

Opony te są bardzo elastyczne, dlatego w transporcie mogą ulec lekkim odkształceniom – jest to zjawisko naturalne, które znika po prawidłowym napompowaniu.

1. Przy zakładaniu opony zachowaj tzw. "luz technologiczny". Ułatwi to montaż przy pomocy łyżek kompozytowych.
2. Po nałożeniu na felgę, dokładnie wyrównaj oponę względem krawędzi obręczy.
3. **Złota zasada:** Podpompuj odrobinę -> wyrównaj ręcznie -> podpompuj mocniej.
4. Jeśli opona nie leży idealnie, spuść powietrze i ułóż ją ponownie.

Ciśnienie w kołach tylnych nie może przekraczać 1,4 BAR!

Prawidłowo napompowana opona powinna lekko uginać się pod naciskiem kciuka na części jezdnej.

Urwis.com.pl - Twój partner w serwisie wózków

Urwis.com.pl

Profesjonalne wsparcie i części zamienne do wózków X-Lander.