Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel.+48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Dane aktualne na dzień: 04-02-2026 20:04

Link do produktu: https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-10x2-125-10x2-1-4-czarna-wozek-tako-roan-p-93319.html

Opona 10x2.125 (10x2 1/4) Czarna do Wózka Dziecięcego Tako, Roan i innych

Cena	**35,00 zł**
Dostępność	**Na magazynie - wysyłka 24/48h**
Numer katalogowy	**op-10x2125**
Kod producenta	**op-10x2125**
Producent	**Deli Tire**
Kod producenta	**op-10x2125**
Średnica kół (cale)	**10**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
Marka	**Onyx**
Rodzaj	**opona**
Rodzaj kół	**Pompowane**

Opis produktu

Opona 10" do wózka (10x2.125)

Uniwersalne dopasowanie: TAKO, Anex, Adamex, Roan i inne

□□ CO OTRZYMUJESZ W RAMACH ZAKUPU?

- □ **1x Nowa opona 10 cali** w rozmiarze 10x2.125 (zamienna z 10x2 1/4).
- □ **Produkt premium** – wysoka odporność na ścieranie.
- □ **Gwarancja stabilności** – głęboki bieżnik poprawiający przyczepność.

*Oferta dotyczy 1 sztuki opony. Dętki znajdziesz na pozostałych naszych aukcjach.

Perfekcyjna trakcja i trwałość

Przywróć swojemu wózkowi pełną sprawność. Nasza opona **10x2.125** to sprawdzony komponent stosowany w najpopularniejszych markach wózków. Głęboka rzeźba bieżnika zapewnia bezpieczeństwo nie tylko na gładkim asfalcie, ale również na mokrej nawierzchni czy leśnych ścieżkach.

Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel.+48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

GŁÓWNE ZALETY:

- **Uniwersalność:** Pasuje do wózków TAKO, Anex, Adamex, Bebetto i wielu innych.
- **Wzmocniona guma:** Odporna na pęknięcia i ścieranie.
- **Łatwy montaż:** Standardowy profil ułatwiający osadzenie na obręczy.

Porada Serwisowa: Prawidłowe Pompowanie

Większość problemów z kołami wynika ze złego ciśnienia. Jako serwisanci zalecamy:

- **Ciśnienie optymalne: 0,8 BAR.** Wózek dziecięcy to nie rower – opona musi pracować i delikatnie amortyzować.
- **Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 1,0 BAR.** Przekroczenie tej wartości może spowodować "bicie" koła lub uszkodzenie plastikowej felgi.
- **Technika montażu:** Po założeniu opony na felgę, podpompuj ją minimalnie i ręcznie wyrównaj krawędzie opony względem obręczy, aby leżała idealnie centrycznie.

Sprawdzaj ciśnienie kciukiem – opona powinna się leciutko ugiąć!

Dlaczego Urwis.com.pl?

Urwis.com.pl

Profesjonalne części zamienne | Szybka wysyłka | Wsparcie techniczne