

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-10x2.5-60-70-6.5-bezdetkowa-czerwone-paski-motus-xiaomi-p-95099.html>



Opona do e-scootera hulajnogi CZERWONE PASKI 10×2.5 | bezdętkowa, kompatybilna z Modus i Xiaomi 10×2.5 (60/70-6.5)

Cena	89,00 zł
Dostępność	Na zamówienie 2-14 dni
Producent	Deli Tire
Kod producenta	fRfAfszIM1u/200x50
Średnica kół (cale)	8
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Rodzaj kół	Pompowane
Marka	DeliTyre
Rodzaj	opona

Opis produktu

Opona Bezdętkowa 10x2.5 Premium

Standard 60/70-6.5 | System Tubeless | Komfort i Trwałość

Płynna jazda bez kompromisów

Opona bezdętkowa w rozmiarze **10x2.5 cala** to zaawansowane rozwiązanie dla wymagających użytkowników hulajnóg elektrycznych. Dzięki szerokiemu profilowi i pneumatycznej konstrukcji (pompowanej), opona ta oferuje bezkonkurencyjną amortyzację, skutecznie tłumiąc drgania na kostce brukowej i nierównościach.

- **Technologia Tubeless:** Brak dętki wewnątrz opony eliminuje ryzyko jej przetarcia lub "przyszczipnięcia" podczas wjeżdżania na krawężniki.
- **Długa żywotność:** Wykonana z mieszanki gumowej o podwyższonej gęstości, co zapewnia wolne zużywanie się bieżnika nawet przy intensywnym użytkowaniu.
- **Zwiększona przyczepność:** Szerokość 2.5 cala gwarantuje większą powierzchnię styku z podłożem, co bezpośrednio przekłada się na krótszą drogę hamowania i pewniejsze pokonywanie zakrętów.



Specyfikacja techniczna

ROZMIAR CALOWY **10 x 2.5**

KOD ROZMIARU **60/70-6.5**

TYP OPONY **Bezdętkowa (Tubeless)**

PRZEZNACZENIE **E-Scooter / Miasto**

Szeroka kompatybilność 10"

Opona o oznaczeniu 60/70-6.5 jest standardem w wielu nowoczesnych pojazdach elektrycznych. Pasuje m.in. do:

- **Motus:** Modele z serii Scooty 10 oraz Scooty 10 Plus.
- **Xiaomi:** Hulajnogi z wykonaną konwersją na koła 10 cali.
- **Ninebot:** Seria Max G30 i pokrewne.
- **Inne:** E-scootery korzystające z felgi o średnicy 6.5 cala.





☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Eksperci z Urwis.com.pl podpowiadają, jak poprawnie przygotować koło bezdętkowe:

- **Zastosuj uszczelniacz:** Choć opona jest bezdętkowa, zalecamy wlanie ok. 30-40ml płynu uszczelniającego (tzw. mleczka). Zabezpieczy to koło przed nagłą utratą powietrza w przypadku najechania na pinezkę czy drobne szkło.
- **Wentyl to podstawa:** Przy systemie Tubeless wentyl musi być zamontowany bezpośrednio w feldze. Przed montażem opony sprawdź, czy uszczelka zaworu jest czysta i mocno dokręcona.
- **Pierwszy strzał:** Aby opona uszczelniła się na felgi, potrzebujesz dużego uderzenia powietrza. Jeśli pompka ręczna nie daje rady, skorzystaj z kompresora na stacji benzynowej lub pasty montażowej ułatwiającej wskoczenie opony na ranty.

Urwis.com.pl – Twoje wsparcie w serwisie hulajnóg elektrycznych