

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-11580-153-deli-s-316-14pr-tl-przyczepa-rolnicza-2430kg-p-95151.html>



## Opona 11.5/80-15.3 DELI S-316 14PR TL | Przyczepa rolnicza 2430kg

Cena	<b>1 120,00 zł</b>
Dostępność	<b>Realizacja 3-5 dni roboczych</b>
Producent	<b>Deli Tire</b>
GPSR	<b>Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024</b>

### Opis produktu

## Opona Implement DELI TIRE 11.5/80-15.3

Model S-316 | Ultra Wzmocnienie 14PR | Nośność 2430 kg

### Bezkompromisowa moc do ciężkich prac polowych

Opona **DELI TIRE S-316** to gigant w kategorii ogumienia implementowego. Stworzona z myślą o maszynach pracujących pod ogromnym obciążeniem, oferuje aż **14 warstw płótna (14PR)**. Zastosowanie mieszanki gumowej opartej na **naturalnym kauczuku** sprawia, że opona jest wyjątkowo odporna na pęknięcie oraz uszkodzenia mechaniczne, co jest kluczowe przy pracy na ściernisku.

- **Ekstremalna nośność 2430 kg:** Wzmocniony karkas pozwala na bezpieczną obsługę najcięższych rozrzutników, przyczep i maszyn rolniczych.
- **Indonezyjska jakość:** Produkty Deli Tire są montowane fabrycznie w maszynach liderów rynku, co potwierdza ich niezawodność.
- **System Tubeless (TL):** Konstrukcja bezdętkowa redukuje ryzyko nagłego unieruchomienia maszyny i ułatwia serwisowanie.



## Specyfikacja Techniczna

ROZMIAR **11.5/80-15.3**

KONSTRUKCJA **14PR (Bardzo Mocna)**

NOSNOŚĆ MAX **2430 kg**

PRĘDKOŚĆ MAX **40 km/h (A8)**

ŚREDNICA O.D. **870 mm**



CIŚNIENIE ROBOCZE **4,7 bar**

## ☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Jak uniknąć awarii w szczycie sezonu?

- **Znaczenie 14PR:** Liczba płócien bezpośrednio przekłada się na stabilność maszyny. Opony o niższym indeksie (np. 10PR lub 12PR) przy pełnym załadunku mogą nadmiernie "pływać", co grozi uszkodzeniem felgi lub wybuchem opony.
- **Wymagane ciśnienie:** Przy maksymalnej nośności opona wymaga ciśnienia 4,7 bar. Regularna kontrola tego parametru zapobiega przegrzewaniu się opony podczas transportu szosowego.
- **Montaż dętkowy:** Choć opona jest typu TL (bezdętkowa), w przypadku starszych lub skorodowanych felg rolniczych, zalecamy zastosowanie wzmocnionej dętki implementowej dla 100% pewności szczelności.

Urwis.com.pl - Twój partner w doborze profesjonalnego ogumienia rolniczego i przemysłowego