

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-12-12x2-14-64-203-z-detka-szeroki-bieznik-giety-wentyl-p-94903.html>



## Opona 12 1/2x2 1/4 (64-203) z dętka | szeroki bieżnik | gięty wentyl

Cena	<b>59,90 zł</b>
Dostępność	<b>Na magazynie - wysyłka 24/48h</b>
Numer katalogowy	<b>GLF_//7RFghtA5Hn</b>
Kod producenta	<b>GLF_//7RFghtA5Hn</b>
Producent	<b>Rubena s.r.o.</b>
Rodzaj kół	<b>Pompowane</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1</b>
Rodzaj	<b>opona z dętka</b>
Średnica kół (cale)	<b>12</b>
Marka	<b>bez marki</b>
Kod producenta	<b>GLF_//7RFghtA5Hn</b>

### Opis produktu

## Zestaw: Opona Terenowa 12" + Dętka Gięta

Rozmiar 12 1/2 x 2 1/4 (64-203) - Komfort i Przyczepność

### ☐☐ CO OTRZYMUJESZ W ZESTAWIE?

Kompletny zestaw naprawczy do jednego koła, idealny na trudne warunki:

- ☐ **1x Opona szeroka terenowa** (12 1/2 x 2 1/4) - doskonała na piasek i las.
- ☐ **1x Dętka z wygiętym wentylem** - ułatwia pompowanie w wąskich felgach.
- ☐ **Gwarancja jakości** - sprawdzone zamienniki klasy premium.



### Niezawodność poza utwardzonym szlakiem

Ten zestaw został stworzony dla rodziców, którzy nie chcą ograniczać się tylko do miejskich chodników. **Szeroki profil opony (64-203)** zapewnia stabilność na miękkim podłożu, a dętka z **giętym wentylem** eliminuje problem z dostępem do zaworu przy pompowaniu - co jest kluczowe w większości felg wózków dziecięcych.



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Rozmiar opony:** 12 1/2 x 2 1/4 (64-203)
- **Bieżnik:** Szeroki, terenowy (doskonały na piasek)
- **Dętka:** Wyposażona w wygięty wentyl samochodowy (AV)
- **Przeznaczenie:** Wózki spacerowe, wielofunkcyjne, rowerki

**WAŻNE: Zalecamy wymianę opon na całej osi (lewa + prawa), aby uniknąć różnic w wysokości bieżnika i zapewnić wózkowi pełną stabilność prowadzenia.**

## Porada Serwisowa: Prawidłowe Ciśnienie

Jako specjaliści z serwisu [Urwis.com.pl](http://Urwis.com.pl) przypominamy o kluczowych zasadach eksploatacji kół 12-calowych:

- **Optymalne ciśnienie:** Dla opon 12" zalecamy zakres **1,2 - 1,4 BAR**.
- **Komfort jazdy:** Nie pompuj opon "na kamień". Prawidłowo napompowana opona powinna leciutko ugiąć się pod mocnym naciskiem kciuka - zapewnia to dziecku dodatkową amortyzację.
- **Ułożenie dętki:** Podczas montażu zwróć uwagę, aby wentyl był skierowany na zewnątrz felgi, co ułatwi przyłożenie końcówki pompki.

**Urwis.com.pl - Twój partner w serwisie**

## Urwis.com.pl

Ekspertskie rozwiązania dla Twojego wózka.