

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-bezdetkowa-10x2125-6070-65-10-cali-do-hulajnowi-ninebot-g30-motus-i-innych-p-95110.html>



Opona bezdętowa 10x2.125 60/70-6.5 (10 cali) do hulajnowi Ninebot G30, Motus i innych

Cena	89,00 zł
Dostępność	Na zamówienie 2-14 dni
Producent	Deli Tire
Rodzaj kół	Pompowane
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Rodzaj	opona
Średnica kół (cale)	8
Marka	DeliTyre
Kod producenta	fRfAfszIM1u/200x50

Opis produktu

Opona Pełna 60/70-6.5 do Ninebot MAX G30

Bezobsługowa | Odporna na przebicia | Standard 10 cali

Zapomnij o "gumie" w swojej hulajnodze

Prezentowana opona pełna to najwyższej klasy zamiennik stworzony dla użytkowników, którzy chcą raz na zawsze wyeliminować problem przebitych dętek. Specjalnie opracowany rozmiar **60/70-6.5** jest idealnie dopasowany do felg hulajnóg klasy Premium, zapewniając pewne osadzenie i bezpieczeństwo podczas jazdy.

- **Konstrukcja Solid (Pełna):** Wnętrze opony nie zawiera powietrza, co czyni ją całkowicie niewrażliwą na gwoździe, szkło czy ostre krawędzie krawężników.
- **Mieszanka Anti-Wear:** Wykorzystana guma charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, co znacząco wydłuża interwały między wymianami.
- **Bieżnik All-Weather:** Specjalne nacięcia skutecznie odprowadzają wodę, poprawiając przyczepność na wilgotnej nawierzchni.



Specyfikacja techniczna

ROZMIAR TECHNICZNY **60/70-6.5**

ROZMIAR ZAMIENNY **10 x 2.125**

TYP OPONY **Pełna (Bezdełkowa)**

KOMPATYBILNOŚĆ **Ninebot / Motus**



Idealne dopasowanie do popularnych modeli

Opona została zaprojektowana jako bezpośredni zamiennik opon pneumatycznych w hulajnogach o dużej średnicy koła. Pasuje idealnie do:

- **Ninebot MAX G30 / G30P / G30 LE**
- **Motus Scooty 10 / Scooty 10 Plus**
- Innych modeli korzystających z opon o oznaczeniu 60/70-6.5

Zalecamy wymianę obu opon jednocześnie, aby zachować identyczny poziom amortyzacji i przyczepności na obu osiach pojazdu.



☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

Montaż opony pełnej w rozmiarze 10" wymaga odpowiedniego przygotowania. Ekspert Urwis.com.pl radzą:

- **Zmiękczenie gumy:** Przed montażem umieść oponę we wrzątku na około 15 minut. Gorąca guma staje się znacznie bardziej plastyczna, co ułatwia jej naciągnięcie na felgę.
- **Smarowanie felgi:** Użyj mydła w płynie lub wazeliny technicznej na rantach felgi. Unikaj smarów ropopochodnych, które mogą uszkodzić strukturę gumy.
- **Narzędzia:** Przygotuj solidne, długie łyżki montażowe. Ze względu na sztywność opony pełnej, dźwignia jest kluczowa dla powodzenia operacji.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Urwis.com.pl - Części i akcesoria, które nie zawiodą Cię w trasie