

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-do-e-scootera-hulajnogi-1025-bezdetkowa-kompatybilna-z-modus-i-xiaomi-1025-6070-65-p-95098.html>



Opona do e-scootera hulajnogi 10×2.5 | bezdętkowa, kompatybilna z Modus i Xiaomi 10×2.5 (60/70-6.5)

Cena	89,00 zł
Dostępność	Na zamówienie 2-14 dni
Producent	Deli Tire
Rodzaj kół	Pompowane
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Rodzaj	opona
Średnica kół (cale)	8
Marka	DeliTyre
Kod producenta	fRfAfszIM1u/200x50

Opis produktu

Opona Bezdętkowa 10x2.5 (60/70-6.5)

Technologia Tubeless | Komfort i Wytrzymałość | Premium Performance

Nowoczesne rozwiązanie dla Twojej hulajnogi

Opona pneumatyczna typu **Tubeless (bezdętkowa)** w rozmiarze 10x2.5 cala to idealny balans między świetną amortyzacją a zredukowanym ryzykiem awarii. Dzięki wyeliminowaniu dętki, tarcie wewnętrzne praktycznie nie istnieje, co przekłada się na mniejsze nagrzewanie się koła i dłuższą żywotność ogumienia.

- **Większy Komfort:** Szeroki profil 2.5 cala oraz pneumatyczna konstrukcja doskonale wybierają nierówności terenu, dbając o Twój kręgosłup i elektronikę hulajnogi.
- **System Tubeless:** Brak dętki to brak problemu z "przyszczygnięciem" gumy przy zbyt niskim ciśnieniu.
- **Uniwersalny Rozmiar:** Oznaczenie 60/70-6.5 sprawia, że opona pasuje do najpopularniejszych modeli 10-calowych na rynku.



Specyfikacja techniczna

ROZMIAR **10 x 2.5**

OZNACZENIE **60/70-6.5**

TYP OPONY **Tubeless (bezdętkowa)**

KOLOR **Klasyczny czarny**

Szeroka kompatybilność

Opona została zaprojektowana tak, aby pasować do hulajnóg o wysokiej mocy i dużym zasięgu, które wymagają stabilnego ogumienia:

- **Motus:** Modele z serii Scooty 10 oraz 10 Plus.
- **Xiaomi:** Hulajnogi poddane modyfikacji na koła 10-calowe.
- **Ninebot:** Wybrane modele z serii Max.
- **Inne e-scootery:** Korzystające z felgi 6.5 cala.





☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Montaż opon bezdętkowych wymaga precyzji. Eksperci Urwis.com.pl radzą:

- **Szczelność zaworu:** Pamiętaj, że przy systemie Tubeless wentyl musi być osadzony bezpośrednio w feldze. Upewnij się, że gumowa uszczelka wentyla jest w idealnym stanie.
- **Mleczko uszczelniające:** Dla maksymalnej ochrony zalecamy wlanie ok. 30-50ml uszczelniacza (tzw. "mleczka") do środka. Uszczelni ono ewentualne mikro-przebicia w trakcie jazdy bez Twojej ingerencji.
- **Pierwsze pompowanie:** Aby opona "wskoczyła" na ranty felgi, najlepiej użyć kompresora lub pompki stacjonarnej o dużym przepływie powietrza. Jeśli opona nie chce się uszczelnić, użyj pasty montażowej lub wody z mydłem na rantach.

Urwis.com.pl - Twój partner w świecie profesjonalnego serwisu e-hulajnóg