

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-do-e-scootera-hulajnowi-zolte-kropki-1025-bezdetkowa-kompatybilna-z-modus-i-xiaomi-1025-6070-65-p-95100.html>



Opona do e-scootera hulajnowi ŻÓŁTE KROPKI 10×2.5 | bezdętka, kompatybilna z Modus i Xiaomi 10×2.5 (60/70-6.5)

Cena	89,00 zł
Dostępność	Na zamówienie 2-14 dni
Producent	Deli Tire
Rodzaj kół	Pompowane
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Rodzaj	opona
Średnica kół (cale)	8
Marka	DeliTyre
Kod producenta	fRfAfszIM1u/200x50

Opis produktu

Opona Bezdętka 10x2.5 (60/70-6.5)

Technologia Tubeless | Komfort Premium | Maksymalna Przyczepność

Nowy poziom komfortu w Twojej hulajnodze

Opona bezdętka w rozmiarze **10x2.5 cala** (60/70-6.5) to wybór dla osób, które nie chcą wybierać między miękką amortyzacją a trwałością. Dzięki szerokiemu profilowi, opona doskonale tłumi drgania, co chroni nie tylko Twój komfort, ale również delikatne komponenty elektroniczne hulajnowy przed wstrząsami.

- **System Tubeless:** Brak dętki to mniejsze opory toczenia i brak ryzyka jej przetarcia przy jeździe z niższym ciśnieniem.
- **Szeroki Profil 2.5":** Gwarantuje doskonałą stabilność podczas jazdy na wprost oraz pewne trzymanie w zakrętach.
- **Wzmocniona konstrukcja:** Specjalna struktura opony chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia długie przebiegi.



Specyfikacja techniczna

ROZMIAR **10 x 2.5**

OZNACZENIE **60/70-6.5**

TYP **Tubeless**

KOLOR **Czarny**

Wszechstronność i niezawodność

Ten rozmiar opony stał się standardem w hulajnogach o podwyższonym komforcie. Jest w pełni kompatybilny z wieloma popularnymi modelami:

- **Motus Scooty 10 / Scooty 10 Plus**
- **Xiaomi** (modele po konwersji na koła 10 cali)
- **Ninebot Max G30** i inne modele oparte na tej konstrukcji
- Pojazdy typu **e-scooter** z felgami 6.5 cala





☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Eksperci Urwis.com.pl podpowiadają, jak poprawnie zamontować system Tubeless:

- **Czystość felgi:** Przed montażem dokładnie oczyść ranty felgi z resztek starej gumy i brudu. To kluczowe dla uzyskania pełnej szczelności bez dętki.
- **Mleczko uszczelniające:** Choć nie jest wymagane, zalecamy wlanie ok. 40ml uszczelnacza do opon bezdętkowych. Pozwoli to na automatyczne łatanie drobnych przebić w trakcie jazdy.
- **Wentyl:** Upewnij się, że posiadasz sprawny wentyl bezdętkowy osadzony w feldze. Przy pompowaniu warto wykręcić na chwilę wkład zaworka, aby szybciej wpompować dużą dawkę powietrza, co pomoże oponie "skoczyć" na ranty.

Urwis.com.pl - Części, na których zajedziesz dalej