

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-do-hulajnogi-elektrycznej-10x250-65-a-3058-p-69318.html>



Opona do hulajnogi elektrycznej 10x2.50-6.5 A-3058

Cena	69,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Kod producenta	10x2.50-6.5 A-3058
Producent	Deli Tire
Typ wentyla	Samochodowy
Marka	Hota
Kod producenta	10x2.50-6.5 A-3058
Szerokość	60 mm
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Opona HOTA 10x2.70-6.5 Bezdętkowa

Model A-3059 | System Tubeless | Komfort i Przyczepność

Maksymalna stabilność dla Twojej e-hulajnogi

Opona marki **HOTA** w rozmiarze **10x2.70-6.5** to wysokiej klasy ogumienie bezdętkowe (TL), które zapewnia doskonałą kontrolę nad pojazdem. Dzięki szerokiemu profilowi (60 mm), opona gwarantuje większą powierzchnię styku z nawierzchnią, co przekłada się na lepszą przyczepność w zakrętach i krótszą drogę hamowania.

- **Technologia Tubeless:** Brak dętki zmniejsza ryzyko awarii i pozwala na jazdę z optymalnym ciśnieniem bez obaw o "przyszczygnięcie" gumy.
- **Wzmocniona mieszanka:** Model A-3059 charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, co czyni go idealnym wyborem do codziennych dojazdów.
- **Płynna jazda:** Pneumatyczna konstrukcja skutecznie tłumi drobne drgania, dbając o Twój komfort i żywotność podzespołów hulajnogi.



Urwis Angelika Smolarek-Luszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



Specyfikacja techniczna

ROZMIAR **10 x 2.70-6.5**

TYP OPONY **TL (Bezdełkowa)**

MAX. CIŚNIENIE **300 kPA / 43 PSI**

WAGA **640 g**



HOTA TYRE - Ekspert w mikromobilności

Wybierając oponę marki HOTA, stawiasz na produkt od specjalisty. Firma od lat dostarcza ogumienie do wózków i pojazdów elektrycznych, dbając o to, by każda opona spełniała normy bezpieczeństwa.

Wymiary techniczne:

- Średnica zewnętrzna: 252 mm
- Średnica wewnętrzna: 165 mm (osadzenie felgi)
- Maksymalne obciążenie: 71 kg na koło
- Szerokość bieżnika: 60 mm



☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

Eksperti z Urwis.com.pl podpowiadają, jak poprawnie zamontować oponę Tubeless:

- **Szczelność to podstawa:** Przed montażem upewnij się, że krawędzie felgi są czyste i gładkie. Każda nierówność może powodować ucieczkę powietrza.
- **Mleczko uszczelniające:** Choć nie jest to wymagane, zalecamy wlanie ok. 40-50 ml uszczelniacza do opon bezdętkowych. Płyn automatycznie załata drobne przebicia podczas jazdy.
- **Łatwiejsze osadzenie:** Aby opona bezproblemowo "wskoczyła" na ranty felgi podczas pierwszego pompowania, posmaruj jej boki wodą z mydłem lub pastą montażową.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Urwis.com.pl - Części, którym możesz zaufać