

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-do-hulajnogi-elektrycznej-10x270-65-a-3059-p-69319.html>



Opona do hulajnogi elektrycznej 10x2.70-6.5 A-3059

Cena	69,90 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Kod producenta	10x2.70-6.5 A-3059
Producent	Deli Tire
Typ wentyla	Samochodowy
Marka	Hota
Kod producenta	10x2.70-6.5 A-3059
Szerokość	67 mm
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Opona HOTA 10x2.70-6.5 Bezdętkowa

Szeroki Profil 67mm | Model A-3059 | System Tubeless Ready

Pewność prowadzenia w każdych warunkach

Opona marki **HOTA** w rozmiarze **10x2.70-6.5** to propozycja dla użytkowników, którzy oczekują od swojej hulajnogi sportowej charakterystyki i stabilności. Dzięki zwiększonej szerokości do **67 mm**, opona oferuje potężną powierzchnię styku z podłożem, co drastycznie poprawia trakcję podczas przyspieszania i pewność w głębokich zakrętach.

- **Wersja Bezdętkowa (TL):** Nowoczesna konstrukcja eliminująca potrzebę stosowania dętki, co obniża masę rotującą i zwiększa odporność na przebicia.
- **Guma o wysokiej gęstości:** Materiał odporny na ścieranie gwarantuje długie przebiegi nawet przy agresywnej miejskiej jeździe.
- **Komfort i Amortyzacja:** Wysoki profil opony (45 mm) skutecznie pochłania drgania, chroniąc podesty i stawy kierowcy.



Urwis Angelika Smolarek-Luszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



Specyfikacja techniczna

ROZMIAR **10 x 2.70-6.5**

SZEROKOŚĆ **67 mm**

WAGA OPONY **740 g**

TYP **Bezdętkowa (TL)**



HOTA TYRE - Specjaliści od detali

HOTA to marka ceniona przez producentów hulajnóg na całym świecie. Model A-3059 w wersji 10x2.70 cechuje się precyzyjnym wykonaniem rantu, co jest kluczowe dla zachowania pełnej szczelności w systemie bezdętkowym.

Wymiary montażowe:

- Średnica zewnętrzna: 257 mm
- Średnica wewnętrzna (osadzenie): 165 mm
- Max ciśnienie: 250 kPA (36 PSI)
- Nośność: 71 kg



☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Eksperci z Urwis.com.pl radzą, jak wyciągnąć maksimum z opony bezdętkowej:

- **Zadbaj o ranty:** Przed nałożeniem opony upewnij się, że felga nie posiada zadziorów ani resztek starej gumy. Czysta powierzchnia styku to gwarancja trzymania ciśnienia.
- **Strzał powietrza:** Przy pierwszym pompowaniu opona musi "wskoczyć" na swoje miejsce. Jeśli nie masz kompresora, użyj pasty montażowej na rantach opony – ułatwi to uszczelnienie.
- **Mleczko uszczelniające:** Dla pełnego spokoju polecamy wlanie ok. 50 ml płynu uszczelniającego. Płyn nie tylko załata ewentualne przebicia w trasie, ale również dodatkowo uszczelni połączenie opony z felgą.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Urwis.com.pl - Części i akcesoria do hulajnóg elektrycznych