

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-do-hulajnogi-elektrycznej-7065-65-bezdetkowa-a-3046-p-69314.html>



Opona do hulajnogi elektrycznej 70/65-6.5, bezdętkowa, A-3046

Cena	79,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Kod producenta	A-3046 70/65-6.5
Producent	Deli Tire
Typ wentyla	Samochodowy
Marka	Hota
Kod producenta	A-3046 70/65-6.5
Szerokość	66 mm
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Opona HOTA 70/65-6.5 Bezdętkowa

Model A-3046 | System Tubeless | Komfort Premium

Pewność i stabilność na każdej trasie

Opona marki **HOTA** w rozmiarze **70/65-6.5** to zaawansowane ogumienie typu **TL (Tubeless)**, dedykowane do nowoczesnych hulajnóg elektrycznych. Dzięki szerokiemu profilowi (66 mm), opona zapewnia doskonałą stabilność poprzeczną, co przekłada się na pewne prowadzenie nawet przy wyższych prędkościach.

- **Konstrukcja Bezdętkowa:** Eliminuje tarcie dętki o oponę, redukując nagrzewanie się koła i zwiększając efektywność energetyczną.
- **Wzmocniony Bieżnik:** Model A-3046 charakteryzuje się gęstym wzorem nacięć, który skutecznie odprowadza wodę i zapewnia przyczepność na wilgotnym asfalcie.
- **Wysoka odporność:** Gruba warstwa gumy chroni przed przebiciami i gwarantuje długie przebiegi bez widocznych śladów zużycia.



Urwis Angelika Smolarek-Luszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



Specyfikacja techniczna

ROZMIAR **70/65-6.5**

TYP **TL (Bezdełkowa)**

SZEROKOŚĆ **66 mm**

WAGA **740 g**



HOTA TYRE - Ekspert w Mikromobilności

HOTA to marka specjalizująca się w dostarczaniu najwyższej jakości ogumienia dla pojazdów elektrycznych. Model A-3046 został zoptymalizowany pod kątem niskich oporów toczenia i wysokiej nośności.

Wymiary robocze:

- Średnica zewnętrzna: 255 mm
- Średnica wewnętrzna (felga): 165 mm
- Maksymalne obciążenie: 70 kg
- Zalecane ciśnienie: 210 kPA (30 PSI)

☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Jak wyciągnąć 100% możliwości z opony bezdętkowej?

- **Zastosuj mleczko:** Dla opon Tubeless zawsze zalecamy wlanie ok. 40-50 ml płynu uszczelniającego. Płyn ten błyskawicznie łąta drobne przebicia podczas jazdy, o których nawet się nie dowiesz.
- **Montaż na czysto:** Przed założeniem nowej opony, przetrzyj ranty felgi benzyną ekstrakcyjną. Czysta felga to podstawa szczelnego układu.
- **Strzał powietrza:** Aby opona poprawnie osiadła na felgi, najlepiej użyć kompresora lub pompki stacjonarnej. Jeśli opona nie chce "wskoczyć", użyj wody z mydłem na rantach opony dla poślizgu.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Urwis.com.pl - Części i akcesoria, które napędzają Twoją hulajnogę