

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-gokart-s-390-11x7-10-5-4pr-tl-p-69306.html>



OPONA GOKART S-390 11x7.10-5 4PR/TL

Cena	168,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	Deli Tire
Model	S-390 GO-RIDE
Marka	Deli
Średnica	11"
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Opona Tylna Gokart DELI 11x7.10-5

Model X-KART S-390 | 4PR | Szerokość 210 mm

Maksymalna szerokość, totalna przyczepność

Opona **DELI TIRE X-KART S-390** w rozmiarze 11x7.10-5 to profesjonalne ogumienie typu "slick" przeznaczone głównie na tylną oś gokartów. Dzięki imponującej szerokości **210 mm**, zapewnia ogromną powierzchnię styku z nawierzchnią, co gwarantuje stabilność przy dużych prędkościach i precyzyjne pokonywanie ciasnych nawrotów.

- **Konstrukcja Bezdętkowa (TL):** Profesjonalny standard pozwalający na obniżenie masy nieresorowanej i pewne osadzenie na feldzie.
- **Wytrzymałość 4PR:** Cztery warstwy płótna gwarantują odporność na przeciążenia boczne i wysoką trwałość mechaniczną.
- **Zastosowanie:** Idealna do kartingu wyczynowego, rekreacyjnego oraz specjalistycznych maszyn przemysłowych wymagających niskiego profilu.



Specyfikacja Techniczna

ROZMIAR **11x7.10-5**

SZEROKOŚĆ **210 mm**

ŚREDNICA **290 mm**

MAX. OBŁĄŻENIE **200 kg**

SZEROKOŚĆ FELGI **8,0"**



CIŚNIENIE MAX **4,0 bar**

📖 Złota Porada Serwisowa Urwis

Jak wycisnąć maksimum z opon slick?

- **Zasada pary:** Tylne opony w gokarcie przenoszą największe siły napędowe. Zawsze wymieniaj obie opony na osi jednocześnie, aby zapewnić identyczną przyczepność po obu stronach pojazdu.
- **Montaż bezdętkowy:** Przy szerokości 210 mm kluczowe jest idealne wyczyszczenie rantów felgi przed montażem. Zalecamy użycie zaworów bezdętkowych wysokiej jakości oraz pasty uszczelniającej.
- **Ciśnienie robocze:** Pamiętaj, że ciśnienie podane na oponie (4 bar) to wartość maksymalna. W kartingu ciśnienie robocze ustawia się zazwyczaj znacznie niżej, zależnie od temperatury toru.

Urwis.com.pl – Twoje centrum profesjonalnego ogumienia kartingowego