

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-i-detka-do-hulajnowi-elektrycznej-8-12x2-152x230-p-95024.html>



Opona i dętka do hulajnowi elektrycznej 8 1/2x2 | 152x230

Cena	79,90 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	A3041-_/VS6WVstbVx
Kod producenta	A3041-_/VS6WVstbVx
Producent	Deli Tire
Rodzaj	opona z dętką
Średnica kół (cale)	8
Marka	bez marki
Kod producenta	A3041-_/VS6WVstbVx
Rodzaj kół	Pompowane
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1

Opis produktu

Komplet HOTA: Opona + Dętka GIĘTA

Model A-3041 | Średnica 152 mm | łatwe pompowanie

Koniec z problemami przy pompowaniu

Zestaw marki **HOTA** to rozwiązanie Twoich problemów z serwisem kół. Kluczowym elementem tego kompletu jest dętka z **giętym wentylem**, która idealnie sprawdza się w felgach o ograniczonej przestrzeni, umożliwiając bezproblemowe podłączenie końcówki pompki lub kompresora bez stosowania niewygodnych przedłużeń.

- **Zoptymalizowana opona:** Model A-3041 o średnicy 152 mm to standard dla hulajnóg Xiaomi, zapewniający idealne przyleganie do rantu.
- **Gięty Wentyl:** Specjalny kąt nachylenia zaworu wyprowadza go poza obrys felgi, co oszczędza Twój czas i nerwy podczas kontroli ciśnienia.
- **Wysoka odporność:** Gruba mieszanka butylowa dętki oraz wzmocniona struktura opony gwarantują długie przebiegi bez awarii.



Parametry techniczne

ROZMIAR **8 1/2 x 2**

ŚREDNICA WEW. **152 mm**

TYP WENTYLA **Gięty (Kątowy)**

MAX CIŚNIENIE **330 kPa / 48 PSI**



HOTA TYRE - Jakość dla Twojego Xiaomi

Opona A-3041 to jeden z najtrwalszych modeli dętkowych dostępnych na rynku. Dzięki szerokości 50 mm zapewnia świetną stabilność, a elastyczna dętka butylowa skutecznie pochłania mikrodrogania podczas jazdy po nierównym podłożu.

Szczegóły konstrukcyjne:

- Średnica zewnętrzna: 230 mm
- Wysokość profilu: 35 mm
- Materiały: Guma odporna na ścieranie + Butyl
- Maksymalne obciążenie: 85 kg



☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Zadbaj o montaż i zapomnij o przebiciach!

- **Ustawienie wentyla:** Przed ostatecznym założeniem opony upewnij się, że zagięty wentyl jest skierowany w stronę okienka w feldze. Poprawienie go po napompowaniu jest niemożliwe.
- **Ciśnienie to klucz:** Małe koła 8.5" wymagają wysokiego ciśnienia (ok. 3.0 - 3.5 bar). Zbyt niskie ciśnienie powoduje "pływanie" dętki wewnątrz opony i jej błyskawiczne przetarcie.
- **Weryfikacja felgi:** Zawsze sprawdzaj, czy wewnątrz felgi nie ma ostrych krawędzi lub pozostałości po poprzednim uszkodzeniu, które mogłyby przeciąć nową dętkę.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Urwis.com.pl - Części i akcesoria do hulajnóg, na których możesz polegać