

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/o opona-i-detka-do-hulajnogi-elektrycznej-8065-6-a-3052-p-69323.html>



## Opona i dętka do hulajnogi elektrycznej 80/65-6, A-3052

Cena	<b>79,90 zł</b>
Dostępność	<b>Realizacja 3-5 dni roboczych</b>
Kod producenta	<b>A-3052 80/65-6</b>
Producent	<b>Deli Tire</b>
Typ wentyla	<b>Samochodowy</b>
Marka	<b>Hota</b>
Kod producenta	<b>A-3052 80/65-6</b>
Szerokość	<b>80 mm</b>
GPSR	<b>Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024</b>

### Opis produktu

## Zestaw HOTA: Opona 80/65-6 + Dętka GW

Model A-3052 | Szerokość 80 mm | Agresywny Bieżnik

### Pewność prowadzenia w każdych warunkach

Model **HOTA A-3052** to opona stworzona dla użytkowników, którzy od swojej hulajnogi oczekują czegoś więcej niż tylko jazdy po gładkim asfalcie. Szeroki profil (80 mm) w połączeniu z gęstym, agresywnym bieżnikiem zapewnia rewelacyjną trakcję i stabilność, nawet przy większym obciążeniu.

- **Wzmocniona konstrukcja (TT):** Opona dętkowa o dużej gęstości opłotu, co przekłada się na wysoką odporność na przebicia.
- **Dętka Butylowa 10x2.50:** Elastyczny i szczelny butyl zapewnia długotrwałe utrzymanie ciśnienia.
- **Wentyl Zagięty (DIN):** Ułatwia dostęp do zaworu w szerokich felgach, eliminując problem z podłączeniem pompki.



**Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek**  
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie  
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985  
urwis@urwis.com.pl

---





## Dane Techniczne

ROZMIAR OPONY **80/65-6**

SZEROKOŚĆ **80 mm**

SREDNICA WEW. **150 mm**

MASA OPONY **620 g**

### HOTA - Sprawdzona jakość w mikromobilności

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości mieszanki gumowej, opona wolno się zużywa i zachowuje elastyczność przez długi czas. Model ten jest często wybierany jako zamiennik do hulajnóg klasy premium, oferując doskonały stosunek jakości do ceny.

#### Charakterystyka:

- Średnica zewnętrzna: 240 mm
- Wysokość profilu: 51 mm
- Maksymalne obciążenie: 85 kg
- Maksymalne ciśnienie: 345 kPa / 50 PSI



**Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek**  
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie  
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985  
urwis@urwis.com.pl

---





## ☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Montaż szerokich opon wymaga uwagi!

- **Weryfikacja prześwitu:** Przed montażem sprawdź, czy opona o szerokości 80 mm nie będzie ocierać o błotnik lub ramiona widelca.
- **Talk to Twój przyjaciel:** Przy tak szerokiej oponie warto nasypać do środka nieco talku technicznego. Zapobiegnie to "sklejaniu" się dętki z oponą i zminimalizuje ryzyko przetarc podczas pracy ogumienia.
- **Ciśnienie:** Nie dopuszczaj do jazdy na "kapciu". W tym rozmiarze optymalne ciśnienie to ok. 45-50 PSI. Zapewnia to ochronę dętki przed tzw. dobiciem do felgi.

Urwis.com.pl - Twoje centrum części zamiennych do hulajnóg i wózków