

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-i-detka-do-hulajnogi-giety-wentyl-12-cali-12x300-h-418-idealna-do-hulajnogi-elektrycznej-xiaomi-i-innych-p-95111.html>



## Opona i dętka do hulajnogi gięty wentyl 12 cali | 12x3.00 H-418 - idealna do hulajnogi elektrycznej XIAOMI i innych

Cena	<b>99,00 zł</b>
Dostępność	<b>Realizacja 3-5 dni roboczych</b>
Kod producenta	<b>h-418 12x3</b>
Producent	<b>Deli Tire</b>
Typ wentyla	<b>Samochodowy</b>
Marka	<b>Hota</b>
Kod producenta	<b>A-1031 10x3.0</b>
Szerokość	<b>70 mm</b>
GPSR	<b>Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024</b>

### Opis produktu

## Zestaw Premium: Opona 12x3.00 + Dętka

Model ONYX H-418 | Wyjątkowy Komfort | Pewna Przyczepność

### Nowy wymiar komfortu Twojej hulajnogi

Prezentujemy kompletny zestaw ogumienia stworzony dla najbardziej wymagających użytkowników e-hulajnóg. Połączenie szerokiej opony **ONYX H-418** oraz dedykowanej dętki to gwarancja płynnej jazdy, nawet po nierównej nawierzchni. Dzięki szerokości 3.00 cala, opona ta oferuje doskonałe tłumienie drgań, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze zmęczenie dłoni i dłuższą żywotność elektroniki w Twoim pojeździe.

- **Bieżnik H-418:** Zoptymalizowany pod kątem miejskiej dżungli – świetnie odprowadza wodę i zapewnia stabilność na mokrym asfalcie.
- **Uniwersalność:** Idealny zamiennik do popularnych hulajnóg elektrycznych (m.in. Xiaomi) oraz innych modeli o kołach 12-calowych.
- **Trwałość:** Wykonana z odpornej na ścieranie mieszanki gumy, która pozwala na przejechanie setek kilometrów bez utraty właściwości.



## Specyfikacja Zestawu

ROZMIAR **12 x 3.00**

MODEL BIEŻNIKA **ONYX H-418**

TYP **Dętkowa (TT)**

PRZEZNACZENIE **E-Hulajnogi**



## ☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Jak zadbać o bezpieczną i długą eksploatację?

- **Zalecana wymiana parami:** Aby zachować pełną stabilność i przewidywalność pojazdu, zalecamy wymianę obu opon na jednej osi jednocześnie. Różny stopień zużycia bieżnika może wpływać na drogę hamowania.
- **Kontrola ciśnienia:** W oponach o rozmiarze 12x3.00 ciśnienie odgrywa kluczową rolę w amortyzacji. Sprawdzaj je regularnie (raz na dwa tygodnie), aby uniknąć przypadkowego dobitcia dętki do felgi.
- **Montaż dętki:** Przed założeniem dętki do opony ONYX, warto ją lekko napompować, aby uniknąć jej skręcenia lub przyszczypnięcia rantem opony podczas montażu.

Urwis.com.pl – Twój partner w bezpiecznej jeździe i profesjonalnym serwisie