

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/podciag-ciegno-zawiasu-do-skladania-stelaza-wozka-tako-roan-adamex-i-innych-wozkow-p-23048.html>



Podciąg, cięgno zawiasu do składania stelaża wózka Tako, Roan, Adamex i innych wózków.

Cena	15,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Czas wysyłki	24-48 godzin
Producent	PPUH ROAN S.C.
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Podciąg / Cięgno Zawiasu Składania

Uniwersalny element serwisowy do wózków polskich producentów



WAŻNA INFORMACJA DLA MAJSTERKOWICZA

Montaż tego elementu jest wymagający. Zalecamy go wyłącznie osobom z doświadczeniem warsztatowym, posiadającym narzędzia do rozwiercania i nitowania.

Przywróć sprawność mechanizmowi składania

Uniwersalne cięgno (podciąg) o długości ****445 mm**** z możliwością skrócenia, co pozwala na dopasowanie go do niemal każdego wózka polskiej produkcji wyposażonego w charakterystyczny system zawiasów. Element jest symetryczny - pasuje zarówno na lewą, jak i prawą stronę stelaża.

DIUGOŚĆ CAKOWITA **44,5 cm (445 mm)**

STRONA MONTAŻU **Lewa / Prawa (Uniwersalna)**

MOŻLIWOŚĆ SKRÓCENIA;CENIA **TAK**

JEDNOSTKA SPRZEDAŻY **1 sztuka**

Szeroka kompatybilność:

Cięgno współpracuje z zawiasami (nowego i starego typu) stosowanymi w markach:

- **Anex** (wszystkie modele)
- **Adamex** (wszystkie modele)
- **Tako** (wszystkie modele)
- **Roan** (Bass, Bass Soft)
- **Junama**
- **Riko, Expander** i inne

Skrócona instrukcja wymiany

Krok 1: Demontaż zawiasu

Należy rozwinąć nity mocujące zawias od wewnętrznej strony stelaża i wypchnąć je na zewnątrz.



Krok 2: Uwolnienie cięgna

Rozwinąć nit w cynglu podciągu (od wewnątrz). Po usunięciu nita, opuścić cyngiel wraz ze starym podciągiem. Teraz możesz wysunąć cały zawias z konstrukcji wózka.



Krok 3: Montaż nowej części

Nowe cięgno zamontuj w odwrotnej kolejności. Pamiętaj, aby przed ostatecznym nitowaniem sprawdzić, czy długość cięgna nie wymaga korekty (skrócenia).



☐ Złota Porada Urwis

Przy rozwiercaniu starych nitów używaj ostrego wiertła do metalu o średnicy o 0,5 mm większej niż trzpień nita. Nie spiesz się – zbyt wysokie obroty wiertarki mogą stopić plastikowe elementy zawiasu. Jeśli po montażu mechanizm składania chodzi opornie, nasmaruj miejsce styku zawiasu z ramą suchym smarem teflonowym.

© Urwis.com.pl – Części serwisowe do wózków dziecięcych