

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/podkladka-gwiazdka-samozaciskowa-na-os-10-mm-starlock-p-16071.html>



Podkładka GWIAZDKA, samozaciskowa do osi wózków o gr.10mm

Cena	1,30 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Czas wysyłki	24-48 godzin
Producent	PPUH ROAN S.C.
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Podkładka Gwiazdka Samozaciskowa 10 mm

Blokada osi wózka | Stal sprężynowa | System Starlock

Niezbędna stabilizacja układu jezdnego

Profesjonalna **podkładka samozaciskowa typu "gwiazdka"** to kluczowy element konstrukcyjny, stosowany do unieruchomienia osi w podwoziu wózka dziecięcego. Jej głównym zadaniem jest zapobieganie przesuwaniu się osi na boki oraz blokowanie elementów montażowych (takich jak tuleje czy piasty) przed zsunięciem. Dzięki wewnętrznym ząbkom, podkładka trwale "wgryza się" w metal osi, tworząc połączenie odporne na silne drgania i wstrząsy.

- **Skuteczność:** Gwarantuje, że oś pozostaje w osiowej pozycji podczas jazdy.
- **Zastosowanie:** Idealna do wózków marki Roan i innych modeli z osią 10 mm.
- **Montaż:** Szybki system typu "push-on" (nabijany).

Jak działa system Starlock?

Podkładka posiada nacięcia tworzące elastyczne ząbki skierowane do wewnątrz. Podczas nabijania na oś, ząbki odginają się, pozwalając na ruch w jedną stronę, a przy próbie zdjęcia – klinują się na gładkiej powierzchni metalu. To rozwiązanie eliminuje konieczność gwintowania osi czy stosowania zawleczek, co znacząco ułatwia serwisowanie podwozia.



Specyfikacja Techniczna

ŚREDNICA OSI	10 mm (1,0 cm)
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	18 mm (1,8 cm)
MATERIAŁ	Stal sprężynowa hartowana
ILOŚĆ	1 sztuka
TYP BŁOKADY	Samozaciskowa

Weryfikacja wymiarów:



☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Prawidłowy montaż krok po kroku:

- **Użyj tulejki:** Aby równomiernie nabić gwiazdkę na oś i nie pokrzywić ząbków, użyj małej rurki lub klucza nasadowego o średnicy zbliżonej do 12-14 mm. Przyłóż rurkę do podkładki i delikatnie uderzaj młotkiem.
- **Ustawienie:** Przed nabiciem upewnij się, że oś jest czysta i sucha (bez smaru w miejscu, gdzie ma trzymać gwiazdka). Ząbki powinny być skierowane wypukłością "na zewnątrz" osi.
- **Pamiętaj:** Podkładki te są z założenia jednorazowe. Przy demontażu osi zazwyczaj ulegają deformacji, dlatego zawsze warto mieć kilka sztuk w zapasie przy każdej naprawie.

Urwis.com.pl – Techniczne części zamienne do wózków dziecięcych najwyższej jakości.