

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/slizg-do-pedała-hamulca-w-belce-hamulcowej-wozka-junama-i-tako-p-89674.html>



## Ślizg do pedała hamulca w belce hamulcowej wózka JUNAMA i TAKO.

Cena	<b>25,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na magazynie - wysyłka 24/48h</b>
Kod producenta	<b>Zestaw naprawczy pedała hamulca JUNAMA</b>
Producent	<b>Junama</b>
GPSR	<b>Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024</b>

### Opis produktu

## Zestaw Naprawczy Pedała Hamulca

Dedykowany do wózków Junama i Tako | Kompletny osprzęt | System centralny

### Skuteczna regeneracja belki hamulcowej

Twój hamulec przestał odbijać lub działa z dużym oporem? Nie musisz wymieniać całej belki! Profesjonalny **zestaw naprawczy (ślizg pedała)** to precyzyjnie dobrane elementy, które odpowiadają za płynną pracę mechanizmu blokującego tylną oś. Zestaw jest kompatybilny z popularnymi modelami wózków marek **Junama oraz Tako**, przywracając fabryczną sprawność układu bezpieczeństwa.

- **Oszczędność:** Naprawa zamiast kosztownej wymiany całej belki.
- **Precyzja:** Elementy idealnie dopasowane do gniazd w oryginalnym profilu.
- **Kompletność:** Wszystko, czego potrzebujesz, by usunąć usterkę w jednym opakowaniu.



### **Gdzie zamontowany jest zestaw?**

Zestaw naprawczy znajduje się w centralnej części belki hamulcowej, bezpośrednio pod pedałem hamulca. Ślizg wraz z popychaczami odpowiada za przeniesienie siły nacisku na linki lub bolce blokujące zębatki w kołach. Regularna konserwacja tego elementu zapobiega zacinananiu się wózka.



## Zawartość zestawu i Wymiary

ŚLIZG GI&OACUTE;WNY **1 sztuka**

SPRĘŻYNIKI **2 szt. (30 x 5 mm)**

POPYCHACZE **2 szt. (tworzywo)**

KOMPATYBILNOŚĆ **Junama / Tako**

## Podgląd elementów montażowych:





## ☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Jak przedłużyć życie mechanizmu hamulcowego?

- **Czystość to podstawa:** Przed montażem nowego zestawu dokładnie wyczyść wnętrze belki z piasku, kurzu i starego, zaschniętego smaru. Brud działa jak papier ścierny na plastikowy ślizg.
- **Odpowiednie smarowanie:** Po zamontowaniu popychaczy i sprężynek, użyj niewielkiej ilości smaru silikonowego lub teflonowego. Unikaj ciężkich smarów technicznych, które przyciągają piach.
- **Sprawdź dociąg:** Przy okazji naprawy ślizgu warto zweryfikować stan linek hamulcowych (jeśli występują w Twoim modelu). Upewnij się, że nie są postrzępione i chodzą płynnie w pancerzach.

Urwis.com.pl - Autoryzowany dostawca części zamiennych. Sprawiamy, że Twój wózek znów prowadzi się lekko i bezpiecznie!