

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/szelki-szare-do-spacerowki-tako-pasy-do-wozka-szelki-junama-p-92333.html>



## Szelki SZARE do spacerówki Tako, pasy do wózka, szelki JUNAMA

Cena	<b>69,99 zł</b>
Dostępność	<b>Na magazynie - wysyłka 24/48h</b>
Kod producenta	<b>Pasy do spacerówki GREY</b>
Producent	<b>Junama</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.6 kg</b>
Marka	<b>TAKO</b>
Kod producenta	<b>Pasy do spacerówki GREY</b>
EAN (GTIN)	<b>6994035980458</b>
GPSR	<b>Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024</b>

### Opis produktu

## Szelki do wózków TAKO / JUNAMA

Uniwersalny Komplet 5-Punktowy | Kolor Szary

### Niezawodne zapięcie dla klasyków Tako

Oryginalny zestaw szelek bezpieczeństwa stosowany fabrycznie w kultowych modelach wózków firmy **\*\*Tako\*\***. Pasy w kolorze szarym to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących części zamiennych do wózków o jaśniejszej kolorystyce tapicerki. Zestaw jest kompletny – zawiera pasy naramienne, biodrowe oraz pas krokowy, co gwarantuje pełną spójność i bezpieczeństwo mechanizmu zapięcia.

- **Kompatybilność:** Captiva, Ballila, Warrior, Jumper X, Omega, Acoustic i inne.
- **Pełny zestaw:** Należy wymienić całość (wraz z krokiem), aby zapewnić 100% dopasowania klamry.
- **Wytrzymałość:** Taśma o standardowej szerokości 23 mm.



---

SZEROKOŚĆ TAŚMY **23 mm (2,3 cm)**

---

KOLOR **Szary (Grey)**

---

TYP **5-punktowe**

---

PRODUCENT **TAKO / JUNAMA**

---

**☐☐ Porada Serwisowa: Montaż w miejsce pasów wszytych**

**UWAGA: Szelki w zależności od dostawy mogą różnić się kształtem klamry środkowej. Zawsze wymieniaj**



## komplet wraz z pasem krokowym!

Jeśli Twoje obecne pasy są wszyte w tapicerkę na wysokości bioder, wykonaj poniższe kroki:

1. **Usuń stare pasy:** Odetnij zużyte szelki blisko miejsca wszycia.
2. **Przygotuj nacięcie:** Zrób małe nacięcie w tapicerce (ok. 2,5 cm) obok starego mocowania.
3. **Zabezpiecz materiał:** Obszyj brzegi nacięcia nicią, aby zapobiec pruciu się materiału.
4. **Zamontuj nowe pasy:** Przełóż pasek biodrowy wraz z klamerką końcową przez przygotowany otwór.
5. **Stabilizacja:** Przełóż końcówki przez otwory w "grzebieniu" regulacji oparcia – zapewni to najwyższą stabilność i bezpieczeństwo.

