

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/zawor-wentyl-bezdetkowy-tr23-do-hulajnogi-9065-65-ultra-krotki-23mm-fi-10-5mm-p-95222.html>



Zawór Wentyl Bezdętkowy TR23 do Hulajnogi 90/65-6.5 | Ultra Krótki 23mm, fi 10,5mm

Cena	9,50 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Zawór Wentyl Bezdętkowy TR23 do Hulajnogi 90/65-6.5 | ULTRA Krótki 23mm, fi 10,5mm

Ultra Krótki Profil | Średnica 10,5mm | Dedykowany do E-Scooterów

Precyzja w skali mikro dla Twojej hulajnogi

Zawór **TR23** to jeden z najmniejszych dostępnych na rynku wentyli bezdętkowych, stworzony specjalnie dla pojazdów o małej średnicy kół. Dzięki ultra krótkiej konstrukcji (całkowita długość zaledwie **23 mm**), idealnie mieści się w ciasnych felgach 6.5 cala, spotykanych w mocnych hulajnogach elektrycznych oraz motocyklach typu Pocket Bike. Zapewnia maksymalną szczelność i bezpieczeństwo tam, gdzie standardowe zawory są zbyt długie i mogłyby zawadzać o elementy konstrukcyjne silnika lub hamulców.

- **Ultra kompaktowy:** Długość 23 mm zapobiega uszkodzeniom mechanicznym.
- **Wysoka szczelność:** Wykonany z trwałej gumy odpornej na wysokie ciśnienie.
- **Specjalistyczny montaż:** Średnica osadzenia 10,5 mm idealnie pasuje do małych obręczy.



Niezbędny przy oponach 110/50-6.50 i 90/65-6.5

Właściciele hulajnóg elektrycznych o dużej mocy wiedzą, jak trudny jest dobór odpowiedniego wentyla. TR23 został zaprojektowany z myślą o felgach, gdzie każdy milimetr ma znaczenie. Jego budowa pozwala na swobodne pompowanie bez ryzyka, że wentyl będzie ocierał o wahacz czy zacisk hamulcowy. To gwarancja stabilnego ciśnienia w oponach bezdętkowych typu Tubeless.



Specyfikacja Techniczna

MODEL **TR23 Mini**

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA **23 mm**

OTWÓR W FELDZE **10,5 mm**

TYP POJAZDU **Hulajnogi, Pocket Bike**

KOMPATYBILNOŚĆ **Felgi 6.5 cala**



☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

Jak uniknąć problemów przy serwisie e-hulajnogi?

- **Montaż w ciasnej feldze:** Przy osadzaniu zaworu 10,5 mm w małej felgi hulajnogi, użyj odrobiny pasty montażowej lub wody z mydłem. Ze względu na mały rozmiar, zawór wymaga precyzyjnego przeciągnięcia przez otwór.
- **Przedłużka do pompowania:** Ponieważ TR23 jest ultra krótki, do jego wygodnego pompowania standardową końcówką kompresora polecamy stosowanie giętkiej przedłużki (adaptera), którą nakręca się tylko na czas serwisu.
- **Opony bezdętkowe:** Pamiętaj, że w systemach Tubeless stan zaworu odpowiada za 90% przypadków powolnego schodzenia powietrza. Wymień TR23 na nowy przy każdej zmianie opony, aby cieszyć się bezawaryjną jazdą.

Urwis.com.pl - Twoje źródło profesjonalnych części do elektromobilności.