

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/zestaw-opona-i-detka-8-1-2x2-152x230-a-3041-pw-p-89364.html>



Opona i dętka do hulajnogi elektrycznej 8 1/2x2 152x230, A-3041 PW

Cena	65,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Kod producenta	A-3041 8 1/2x2 152x230-50
Producent	Deli Tire
Kod producenta	A-3041 8 1/2x2 152x230-50
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Zestaw HOTA: Opona + Dętka 8.5x2 Xiaomi

Model A-3041 | Średnica wew. 152 mm | Butyl Premium

Niezawodność w miejskiej dżungli

Zestaw marki **HOTA** to idealne rozwiązanie serwisowe dla posiadaczy hulajnóg elektrycznych typu Xiaomi. Model **A-3041** został zaprojektowany z myślą o codziennej eksploatacji, oferując doskonały balans pomiędzy niskimi oporami toczenia a wysoką przyczepnością na asfaltowych nawierzchniach.

- **Idealne dopasowanie:** Rozmiar 152 mm gwarantuje pewne osadzenie na feldze Xiaomi i podobnych modelach.
- **Dętka Butylowa HOTA:** Wykonana z grubego butylu, który charakteryzuje się wysoką szczelnością i odpornością na zmęczenie materiału.
- **Wzmocniony karkas:** Opona TT (dętkowa) posiada wielowarstwową strukturę, co zwiększa jej odporność na przebicie i zużycie bieżnika.



Specyfikacja Techniczna

ROZMIAR **8 1/2 x 2**

ŚREDNICA WEW. **152 mm**

MAX CIŚNIENIE **330 kPa / 48 PSI**

MATERIAŁ DĘTKI **Butyl**



HOTA - Sprawdzony wybór milionów użytkowników

Opona A-3041 to klasyka gatunku. Jej bieżnik został zoptymalizowany pod kątem odprowadzania wody, co zapewnia bezpieczeństwo podczas jazdy po wilgotnej nawierzchni. Wysoka jakość mieszanki gumowej sprawia, że opona nie parcieje i zachowuje elastyczność przez długi czas.

Szczegóły wymiarowe:

- Szerokość opony: 50 mm
- Średnica zewnętrzna: 230 mm
- Waga opony: 325 g
- Maksymalne obciążenie: 85 kg

📖 Złota Porada Serwisowa Urwis

Jak uniknąć tzw. "kaptcia" zaraz po montażu?

- **Weryfikacja felgi:** Przed założeniem nowej opony sprawdź, czy wewnątrz felgi jest gładkie. Nawet drobne zadziory po poprzednim uszkodzeniu mogą błyskawicznie przetrzeć nową dętkę.
- **Ciśnienie to podstawa:** W oponach 8.5 cala kluczowe jest utrzymywanie wysokiego ciśnienia (ok. 45-50 PSI). Jazda na zbyt niskim ciśnieniu powoduje tarcie dętki o oponę, co jest najczęstszą przyczyną awarii.
- **Smarowanie rantów:** Przy montażu warto użyć odrobiny wody z mydłem na ranty opony – dzięki temu opona idealnie i równo wskoczy na felgę pod wpływem ciśnienia.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Urwis.com.pl - Twoje centrum części zamiennych do hulajnóg elektrycznych